規格：(AMT系列,型號：DA)

3Φ 60Hz 22.8-11.4kV/600V以下適用 (銅導體)

表1：常用電壓表(V

A:480△

B:460△

C:460△

D:440△

E:380△

F:480Y-277

G:460Y-266

H:440Y-254

I:380Y-220

J:220△

K:220Y-127

L:208Y-120

M:190Y-110



圖A

kVA	150	200	250	300	400	500	容許差
無載損	120	135		185	230	265	
負載損	2136	2685		3672	4638	5527	
全損	2256	2820		3857	4868	5792	
效率%	98.52	98.61		98.73	98.80	98.85	
Io%	2.0	2.0		1.6	1.6	1.6	
VR%	1.7	1.7		1.6	1.5	1.5	
IZ%	3.0-4.5	3.0-4.5		3.0-4.5	3.0-4.5	3.0-4.5	
噪音	52	52		56	57	58	+3 dB
A'	1290	1360		1410	1410	1410	±10mm
A	1565	1635		1685	1685	1685	±10mm
B'	785	765		885	985	985	±10mm
B	1000	1000		1100	1200	1200	±10mm
C	1450	1380		1570	1540	1585	±10mm
D(380V)	1115	1185		1245	1245	1255	±10mm
E	700	700		700	700	700	±10mm
F	650	650		700	800	800	±10mm
H	140	140		140	140	140	
油	500	500		620	700	720	±5%
重std	1320	1420		1820	2120	2250	±5%
重duct	1400	1500		1900	2200	2350	±5%
380V端子	TL010	TL010		TL014	TL014	TL040	
外形圖	A	A		A	A	A	
適用電壓	F~M	F~M		F~M	A~M	A~M	參表1
D(220V)	1115	1195		1255	1320	1320	
220V端子	TL010	TL014		TL040	TL091	TL091	

規格：(AMT系列,型號：DA)

3Φ 60Hz 22.8-11.4kV/600V以下適用 (銅導體)



圖B



圖C

kVA	600	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000	容許差
無載損	280	365	380	450	535	650	740	850	
負載損	6487	7744	9945	12049	13541	17096	20650	24868	
全損	6767	8109	10325	12499	14076	17746	21390	25718	
效率%	98.88	98.93	98.98	99.01	99.07	99.12	99.15	99.15	
Io%	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
VR%	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	
IZ%	3.5-5.0	4.0-5.5	4.5-6.0	4.5-6.5	5.0-7.0	5.0-7.0	5.5-7.5	5.5-7.5	
噪音	59	60	62	63	63	64	65	65	+3 dB
A'	1620	1620	1670	1670	1770	1830	1980	2130	±10mm
A	1925	1925	1975	1975	2075	2135	2285	2435	±10mm
B'	910	1010	1070	1150	1220	1345	2100	2100	±10mm
B	1200	1300	1300	1400	1500	1600	2400	2400	±10mm
C	1710	1800	1900	2030	2190	2435	2330	2330	±10mm
D(380V)	1440	1505	1615	1615	1740	1800	1950	2100	±10mm
E	800	800	900	900	900	1000	1000	1000	±10mm
F	800	800	900	900	900	1000	1000	1000	±10mm
H	160	160	160	160	160	200	200	200	
油	800	940	1050	1150	1400	1650	1850	2050	±5%
重std	2700	3150	3730	4180	4830	6400	7400	8250	±5%
重duct	2800	3250	3850	4300	4950	6550	7550	8400	±5%
380V端子	TL040	TL091	TL053	TL053	TL238	TL192	TL214	TL238*2	
外形圖	B	B	B	B	B	B	C	C*	
適用電壓	A~M	A~M	A~J	A~J	A~J	A~J	A~J	A~J	參表1
D(220V)	1565	1565	1640	1640	1740	1800	1950	2100	
220V端子	TL053	TL053	TL238	TL192	TL214	TL238*2	TL192*2	TL192*2	