

三芯遮蔽 鎧裝/非鎧裝電纜 15KV 級 預撐式中間接頭

3/C, 15KV, Shielded Armored or Non-Armored Cold Shrink Splice

5760 及 5777-MT 中間接頭 (5760 and QSIII Cold Shrink 5777-MT Cable Splices)



5760 系列及 5777-MT 預張式直路接頭適用於 15KV 等級之三芯無遮蔽鎧裝或一般電纜之直路接續用。使用此接頭做電纜的直路接續不需要特別的工具，噴燈或特殊之技巧便能讓您得到一兼具良好防水性及絕緣性的接頭，並能恢復裝甲電纜原有之機械強度。

產品編號	絕緣外徑 in (mm)	導體線徑 AWG(mm ²)		最大套管外徑 (mm)	最大套管長度 (mm)	接頭完成長度 in (mm)	組/箱
		銅	鋁				
5761	0.65-1.38 (17-35)	2-3/0(35-80)	2-3/0(35-80)	0.9 (23)	2.75 (70)	29 (737)	1
5762	0.93-1.94 (24-49)	4/0-750(120-325)	4/0-500(120-250)	1.40 (36)	5.00 (127)	44 (1118)	1
5777-MT	1.02-1.55 (26-39)	350-750(180-325)	350-750(180-325)	1.55 (39)	6.00 (152)鋁 6.25 (159)銅	53 (1346)	1

單芯遮蔽電纜 25/28KV 級 預撐式中間接頭

(1/C, 25/28KV, Shielded-Tape, UniShield, LC Cold Shrink Splice)

QSIII 5524A,5525A 及 5526A 預撐式中間接頭(QSIII 5525A,5525A and 5526A Cold Shrink Series Cable Splice)



產品編號	絕緣外徑 in (mm)	導體線徑 AWG(mm ²)	組/箱
5524A	0.84-1.36 (21.3-34.5)	1AWG-250 kcmil(50-120)	1
5525A	1.07-1.7 (27.2- 43.2)	250-750 kcmil(120-325)	1
5526A	1.24-2.07 (31.5-52.6)	500-1000 kcmil(240-500)	1

單芯遮蔽電纜 35KV 級 預撐式中間接頭

(1/C, 35KV, Shielded-Tape, UniShield, LC Cold Shrink Splice)

QSIII 5535 及 5536 預撐式中間接頭(QSIII 5525 and 5526 Cold Shrink Series Cable Splice)



產品編號	絕緣外徑 in (mm)	導體線徑 AWG(mm ²)	組/箱
5535A	1.07-1.7 (27.2-43.2)	1/0-350 kcmil(60-185)	1
5536A	1.24-2.07 (31.5-52.6)	350-1000 kcmil(185-500)	1