


A Lock Nut 螺帽
C Body 基本軀體
E Clamping Claw 夾緊爪
F Clamping Nut 迫緊螺帽



(塑膠浪管)



① 本產品於安裝時請先轉下迫緊螺帽，以容易讓浪管套入夾緊爪。
② 用手輕鬆旋緊迫緊螺帽，完成高拉力固定浪管的安裝。

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款超高拉力的浪管盒接頭採用圓型迫緊螺帽與特殊夾緊爪的結構設計，除了容易用手來輕鬆迫緊與拆卸浪管，亦能安全地上緊浪管得到世界最高抗拉力的優點，以防止外力的衝擊所產生的脫落，輕鬆達到安規上的要求，讓整個配管系統達到最佳的保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且超強抗拉功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 因夾緊力強大，本產品較小規格 1/2" 以下適用高韌性之 NGN 浪管，浪管種類請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。單位：mm

螺牙規格		編 號 Cat. No.				適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結 構 體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs	
		規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001		尼龍管系列		PE 管系列						
G (P F)	1/4	N - FGN13 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B)	1/4"管	(NFE - 02B)	1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGN17 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGN21 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B)	5/16"管	(NFE - 02.5B)	5/16"管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FGN21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGN21H - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FGN21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGN21H - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FGN21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
		N - FGN21H - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	50
	3/4	N - FGN26 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGN26 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGN26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
		N - FGN26 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B)	3/4"管	(NFE - 06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N - FGN26 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B)	3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGN33 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
		N - FGN33 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B)	1"管	(NFE - 08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/4	N - FGN42 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B)	1 1/4"管	(NFE - 10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10
	1 1/2	N - FGN48 - 48	B	G	SG	48	(NGN - 40B)	1 1/2"管	(NFE - 12B)	1 1/2"管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10
	2	N - FGN60 - 54	B	G	SG	55	(NGN - 47B)	2"管	-	-	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
		N - FGN60 - 60	B	G	SG	61	(NGN - 52B)	2"管	(NFE - 16B)	2"管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
	3	N - FGN88 - 88	B	G	SG	90	(NGN - 72B)	3"管	(NFE - 24B)	3"管	87.884	88 ~ 89	25	78	2
NPT 1/2		N - NPN21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B)	3/8"管	-	-	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50
		N - NPN21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B)	3/8"管	(NFE - 03B)	3/8"管	21.223	21.4 ~ 21.7	13	14.5	50
NPT 3/4		N - NPN26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B)	1/2"管	(NFE - 04B)	1/2"管	26.568	26.8 ~ 27.1	15	19.5	50