

Full Light

投射燈/
高天井燈

Powered by **WLCSP** Technology



 京洲航星科技股份有限公司
http://www.jnet.com.cn
Email: jh_hb@msn.hk.net
Tel: 05-5990970-72 Fax: 05-5995199
Address: 宣林路二道街尖岗窑170号

廣研光電股份有限公司 燈具名稱: LED投光燈 燈具描述: DHS 100W 報告編號: 17-0384-01 測試編號: 17-0384-01 光源規格型號: LED 50W 每個光源光通量(lm) 光數量: 2 發光角長度(mm): 286 測試模式: C		電壓(V): 220 0100 電流(A): 0.4726 功率(W): 100 2800 功率因數: 0.9670 鎮流器型號: F54W36V1500*2PCS 發光面寬度(mm): 256 發光面高度(mm): 80
--	--	--

光度結果

燈具光通量(lm): 10237.27

燈具效能(lm/w): 102.09

中心光強(cd): 3735.537

最大光強(cd): 3740.111

最大光強角度: C=85.0 °=0.0


半峰邊角(50%lmx): [C0/180]Left=59.1 Right=56.6
[C90/270]Left=57.6 Right=56.7

光束擴散角(10%lmx): [C0/180]Left=73.4 Right=72.1
[C90/270]Left=63.3 Right=68.2


CCT: 5700K CRI: 70%	投射燈	Power consumption	Luminous flux	Angle	IP	Size (mm)/ Weight (kg)
	FLG50W-57CW	50W	5000Lm ±8%	120	66	245x210x70 ≐ 1.6 kg
	FLG100W-57CW	100W	10000Lm ±8%	120	66	286x256x80 ≐ 3.0 kg
	FLG150W-57CW	150W	15000Lm ±8%	120	66	360x315x90 ≐ 4.0 kg

CCT: 5700K CRI: 70%	輕型高井燈	Power consumption	Luminous flux	Angle	IP	Size (mm)/ Weight (kg)
銀色/黑色 	HBD100W-57CW	100W	11500Lm ±10%	45/60/90 /120		Φ410 H:360 ≒2.5 kg
	HBD150W-57CW	150W	17250Lm ±10%	45/60/90 /120		Φ410 H:360 ≒2.8 kg
銀色/黑色 	HBE200W-57CW	200W	23000Lm ±10%	45/60/90 /120		Φ490 H:462 ≒4.1 kg
	HBE250W-57CW	250W	28750Lm ±10%	45/60/90 /120		Φ490 H:462 ≒4.4 kg

DH 110
300-1000W



DH 6357
150-400W



DH 4238
30-200W

*接受客製生產

本公司保有燈具修飾權

晟安光電股份有限公司

Full Light

Powered by **WLCSP** Technology



免焊線專利晶片及製程LED不良率減少90%



晟安光電股份有限公司
40768 台中市西屯區工業41路30號
統一編號: 80606894
TEL: 886 4 2359 1122
FAX: 886 4 2350 1177

