



型號索引

MP0 [1] [2] - [3] [4] [5] / [6] [7]

- [1] 安裝孔徑：Φ8 Φ12 Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 Φ32
- [2] 頭部形式："F"平圓形 "H"高平圓形 "B"球形 "D"單點照光 "E"環型照光
- [3] 接線方式："N"接線柱 "J"插PIN式
- [4] 接點類型："10" "N/O" "01" "N/C" "11" "NO+NC" "22" "2NO+2NC"
- [5] 動作類型："空白" "復歸型" "Z" "保持型"
- [6] 頭部顏色：R G Y W B K
- [7] 工作電壓：6V 12V 24V 110V 220V

技術參數

- 1.絕緣強度:2000VAC
- 2.接點材料:銀合金
- 3.本體材料:不銹鋼/黃銅鍍鉻
- 4.機械壽命:1,000,000次
- 5.電氣壽命:200,000次
- 6.面板厚度:1-10mm
- 7.環境溫度:-20°C~+55°C
- 8.防護等級IP65

LED規格

LED類型	LED燈泡(AC/DC)	
額定電壓	AC/DC6~24V	AC/DC110~220V
額定電流	約15mA	約5mA
發光顏色	R G Y W B	
工作壽命	40000小時	

#金屬按鈕可依據客戶要求訂製各種規格，包括雷射刻字、符號、改變外觀顏色、材料等。