



型號索引

S 1 2 3 - 4 5 6 7

- 1 安裝孔徑：Φ16 Φ19 Φ22 Φ25 Φ30
- 2 頭部型式："F"平面形 "E"凸面形 "G"平面形寬邊 "R"平面高位鈕
- 3 發光型式："空白"不帶燈 "U"環形發光 "D"整面發光 "M"電源標誌 "H"指示燈
- 4 接點型式："11"1N/O+1N/C "20"2N/O "02"2N/C
- 5 操作結構："空白"按鈕 "X"旋鈕 "Y"鑰匙鈕 "Z"緊急鈕
- 6 動作類型："空白"自復 "T"自鎖
- 7 接線方式："L"焊接兼用110翼片端子(2.8x0.5) "S"PCB焊接端子
- 8 工作電壓："6"3-6VAC/DC "24"12-24VAC/DC "220"110-220VAC
- 9 頭部顏色：R G Y W B A

技術參數

項目	按鈕	選擇鈕	鑰匙鈕	指示燈
防護等級	IP67	IP65	IP65	IP67
動作行程	3 mm			—
使用壽命	機械	自復型：≥10×10 ⁵ 自鎖型：≥25×10 ⁴	自復型：≥25×10 ⁴ 自鎖型：≥25×10 ⁴	—
	電氣	220V AC 0.5A	≥10×10 ⁴	—
	動作頻率	1200次/小時		—
工頻耐壓	2000 V AC	500.50/60Hz 1分鐘		
絕緣電阻	≥100 MΩ			
接觸電阻	<25 MΩ			
耐振動	誤動作	5~55Hz, 單振幅 0.5mm		—
	耐久性	5~55Hz, 單振幅 0.5mm		
工作溫度	—25℃~+55℃ (無結冰)			
儲存溫度	—40℃~+70℃ (無結冰)			
工作濕度	40~85%RH (無結霜)			

接點參數

額定絕緣電壓 UI	250 V			
約定發熱電流 Ith	5 A			
類別	額定電壓 Uo	24 V	110V	220V
AC-15	額定電流 Ie	2 A	1A	0.5 A
DC-13		0.7 A	0.2 A	0.1 A

燈壽命

類型	壽命	判斷標準
LED燈	30000h	亮度低於初始值50%時

- LED燈預計壽命 (注1)當Ta=25℃時的壽命
(注2)壽命受溫度、濕度和電壓波動而影響

