

セレクションマップ

防雨形

■BSWシリーズ

外 観	基本タイプ			外 観	基本タイプ		
	10A	15A	30A		10A	15A	30A
一般防雨  G-13ページ	2P (単相用) — BSW 215B 2 — 3P (三相用) — BSW 215B 3 BSW 230B 3			強力防雨  G-14ページ	2P (単相用) — BSW 215B 2 — 3P (三相用) — BSW 215B 3 BSW 230B 3		
	鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。				ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。		
普及防雨  G-14ページ	2P (単相用) — BSWH 215 2 — 3P (三相用) — BSWH 215 3 —			一般防雨可逆  G-15ページ	2P (単相用) — BSW 315B 2 — 3P (三相用) — BSW 315B 3 BSW 330B 3		
	防雨性能を損なわず、簡易構造としたモデルです。				一般防雨で電動機の正転・逆転の切り替え運転ができます。		
強力防雨可逆  G-15ページ	2P (単相用) — BSWT 315B 2 — 3P (三相用) — BSWT 315B 3 —			一般防雨インテング用  G-16ページ	正逆 — BSW 315B 4 BSW 330B 4 正止寸 — BSW 315B 5 BSW 330B 5		
	強力防雨で電動機の正転・逆転の切り替え運転ができます。				一般防雨で正・逆インテングまたは、正・止・寸インテング操作ができます。(受注生産品)		

埋込形

■BSPシリーズ

外 観	基本タイプ			外 観	基本タイプ		
	10A	15A	30A		10A	15A	30A
ケース付き  G-18ページ	2P (単相用) BSP 210B 2 BSP 215B 2 — 3P (三相用) BSP 210B 3 BSP 215B 3 —			ケースなし  G-18ページ	2P (単相用) — BSP 215NB 2 — 3P (三相用) — BSP 215NB 3 —		
	機器や壁面に埋め込んで使用します。充電部を鉄ケースで覆っています。				機器や壁面に埋め込んで使用します。充電部が露出しています。		
スイッチボックス用 (ランプなし)  G-19ページ	2P (単相用) — BSP 215F 2 — 3P (三相用) — BSP 215F 3 —			スイッチボックス用 (ランプ付き)  G-19ページ	2P (単相用) — BSP 215FN 21 BSP 215FN 22 — 3P (三相用) — BSP 215FN 32 BSP 215FN 34 —		
	機器や壁面に埋め込んで使用します。市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。				機器や壁面に埋め込んで使用します。ネオランプ付きで市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。		