

Invax

SPECIALTY WIRING DEVICES

單極大電流電纜連接器
舞台及燈光影音連接器





單極大電流電纜連接器

150A / 400A 600V 防水型



150A / 600V


CLM Series 防水型

接線規格: #8 ~ #2

英碩型號

顏色選用


接線母頭



單位: 英吋



MA-CLM2F-A 黑
MA-CLM2F-B 白
MA-CLM2F-C 紅
MA-CLM2F-D 藍
MA-CLM2F-E 綠

接線公頭




MA-CLM2M-A 黑
MA-CLM2M-B 白
MA-CLM2M-C 紅
MA-CLM2M-D 藍
MA-CLM2M-E 綠

板端母座



MA-CLSMFRS-A 黑
MA-CLSMFRS-B 白
MA-CLSMFRS-C 紅
MA-CLSMFRS-D 藍
MA-CLSMFRS-E 綠

板端公座



MA-CLSMMS-A 黑
MA-CLSMMS-B 白
MA-CLSMMS-C 紅
MA-CLSMMS-D 藍
MA-CLSMMS-E 綠



CLS 及 CLM 標準防水型系列, 組裝後具有緊密的防水功能。絕緣塑膠材質的固定螺絲可確保防止鬆脫及提供最大的連接旋扣扭力。全系列通過 UL 及 CSA 認證並符合 NEMA 3R 及 NEMA 4 的防護標準, 並可適配連接其他品牌的標準 CAM 型連接器。



CL 系列具有快速簡易的組裝功能, 適用於室內的大電力應用, 通過 UL / CSA 認證, 可使用線徑範圍為 #6 - 4/0



400A / 600V


CLS Series 防水型

接線規格: 2/0 ~ 4/0

英碩型號


顏色選用

接線母頭




MA-CLS40FB-A 黑
MA-CLS40FB-B 白
MA-CLS40FB-C 紅
MA-CLS40FB-D 藍
MA-CLS40FB-E 綠

接線公頭




MA-CLS40MB-A 黑
MA-CLS40MB-B 白
MA-CLS40MB-C 紅
MA-CLS40MB-D 藍
MA-CLS40MB-E 綠

板端母座



MA-CLS40FRSB-A 黑
MA-CLS40FRSB-B 白
MA-CLS40FRSB-C 紅
MA-CLS40FRSB-D 藍
MA-CLS40FRSB-E 綠

板端公座



MA-CLS40MRSB-A 黑
MA-CLS40MRSB-B 白
MA-CLS40MRSB-C 紅
MA-CLS40MRSB-D 藍
MA-CLS40MRSB-E 綠

使用線徑 接線母頭 接線公頭
2/0 - 4/0 CL40FB CL40MB
#2 - 2/0 CL20FB CL20MB
#6 - #2 CL2FB CL2MB

顏色選用

A B C D E
黑 白 紅 藍 綠

Ballnose
CLS18 系列



使用線徑 接線母頭 接線公頭
2/0 - 4/0 CLS1840FB CLS1840MB
#2 - 2/0 CLS1820FB CLS1820MB
#6 - #2 CLS182FB CLS182MB

顏色選用

A B C D E
黑 白 紅 藍 綠

CLS 400A 其他線徑選用: #2 ~ 2/0 CLS 20XX, #6 ~ #2 CLS 2XX

150A 轉接頭

A1	CLMMM	150A	公-母
A2	CLMPT	150A	母-公-公
A3	CLMTT	150A	母-公-母
ABCDE 黑白紅藍綠			



400A-150A 轉接頭

B1	CLMADFF	400A 母 - 150A 母
B2	CLMADMF	400A 公 - 150A 母
B3	CLMADFM	400A 母 - 150A 公
B4	CLMADMM	400A 公 - 150A 公
B5	CLMAD3F	400A 公 - 150A 母 X 3
A B C D E 黑 白 紅 藍 綠		




400A 轉接頭

C1	CA3M-E	母-公-公-公 (綠)
C2	CA3M-B	母-公-公-公 (白)
C3	CA3F	公-公-公-母
C4	CDMM	公-公
C5	CDFF	母-母



400A 轉接線組

C8	CPTFST	公-公-母
C9	CTTFST	公-母-母
C10	CA3FST	公-母-母-母
ABCDE 黑白紅藍綠		
C11	CA3MST*	母-公-公-公
*僅白色及綠色選用		
C12	CTTMST**	公-母-公
**僅黑色, 白色及綠色選用		



400A 匯流插座及組件

D1	CL40MR-ANGLE	30°匯流排公插座
D2	CL4FR-ANGLE	30°匯流排母插座
D3	CL40FR-OFFSET	180°匯流排母插座
D4	CL40MR-OFFSET	180°匯流排公插座



D5	GLUG40-SLD	2/0 - 4/0 夾線式匯流排端子
D6	GLUG40-SS	2/0 - 4/0 鎖線式匯流排端子



接線零件

E1	430130.1	#2 AWG 套管 (QTY. 30)
E2	430117.1	20A 2FER 套管 (QTY. 50)
E3	430145.1	20A STAGEPIN 套管 (QTY. 300)
E4	430130.1	100A STAGEPIN 套管 (QTY. 30)
E5	430139	60A STAGEPIN 套管 #6 CLM SET
E6	430246.1	CLM STRAIN RELIEF WIRE (QTY. 100)
E7	430245.1	CLS STRAIN RELIEF WIRE (QTY. 100)
E8	520730.1	CLM 固定螺絲 (QTY. 25)
E9	520710.1	CLS 固定螺絲 (QTY. 25)
E10	500017PLT	CLS 鎖線螺絲 (QTY. 50)
E11	430126.1	CLM 鎖線螺絲 #6 WIRE (QTY. 60)
E12	430171.1	CLM 鎖線螺絲 (QTY. 50)
E13	430112	20A 鎖線螺絲 (QTY. 50)
E14	430244.1	CL / CLS 銅箔包線 (QTY. 25)



面板接頭防護蓋

抗UV塑膠材質, NEMA 3R防水等級

F1	CL40WTC-L-187	穿板式防護蓋適用(板厚 1.8-2.3 mm)
F2	CL40WTC-L-125	面板式防護蓋適用(板厚 1.8-2.3 mm)
F3	CL40WTC-S-062	穿板式防護蓋適用(板厚 9~10 mm)



F4	CL40ZFLC-161	金屬材質防護蓋
----	--------------	---------

塞孔式防護蓋

F5	CL40FC	400A 母頭防護蓋(含固定鍊)
F6	CL40MC	400A 公頭防護蓋(含固定鍊)
F7	CLMFC	150A 母頭防護蓋(含固定鍊)
F8	CLMMC	150A 公頭防護蓋(含固定鍊)



組裝工具

G1	CLSPRESS	端子組裝定位機
G2	15CLM	150A 公端子推出器
G3	15CLF	150A 母端子推出器
G4	16CLM	400A 公端子推出器
G5	16CLF	400A 母端子推出器



G6	500072	400A 母端子整型器
----	--------	-------------

