



Residual Current Circuit Breaker

小型漏電斷路器

(RCCB)


■ BHR 系列 訂貨式生產

能滿足電路的接通、分斷及隔離，為電路系統提供 B 型漏電保護。

■ 常見應用

充電設備及充電配電盤等。



型 名		BHR-B4	
產品圖示			
極數 (P)		2	4
額定電流 (In)(A)		16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.	
依據標準 standard		IEC/EN 61008-1 ; IEC/ EN 62423	
額定使用電壓 (Ue)(VAC)		230/240	400/415
額定頻率 (Hz)		50/60	
額定絕緣電壓 (Ui) (V)		500	
額定衝擊耐電壓 (Uimp)(kV)		4	
剩餘電流保護類型 (註)		B 型	
周圍溫度		- 25° C ~ + 50° C	
額定限制漏電短路電流 (Inc)(kA)		10	
額定剩餘接通和分斷能力 (IΔm)(A)		1000	
額定剩餘動作電流 (IΔn)(mA)		30, 100, 300	
漏電動作時間		≤ 0.1S	
機械壽命		20,000 次	
外形及安裝尺寸 (mm)		a (寬)	36
		b (高)	82
		c (深)	77
		d	45
		aa	18
		bb	36
		cc	49.5

註. 剩餘電流保護類型: Type B    , 具備 Type AC 功能及檢測脈動直流、高頻電流與直流電。