

1 R2



L-shaped safety receptacle (2P+E)

Rate: 15A 125V or 10A 250V

L*W*H=36*36*28 mm
Used with #WSP plug for safe purpose without slippage.

L型穩不落安全插座 (接地型)

額定: 15A 125V or 10A 250V

長*寬*高=36*36*28 mm
配合WSP使用, 安全穩不落

2 R3



Universal + L-shaped safety receptacle (2P+E)

Rate: 20A 250V
L*W*H=36*36*28 mm
World plugs applicable

萬用+L型穩不落安全插座 (接地型)

額定: 20A 250V
長*寬*高=36*36*28 mm
世界插頭均可插入

3 R4



Universal receptacle (2P+E)

Rate: 20A 250V
L*W*H=36*36*28 mm
World plugs applicable

萬用插座 (接地型)

額定: 20A 250V
長*寬*高=36*36*28 mm
世界插頭均可插入

4 RU4



Universal receptacle (2P+E)

Rate: 20A 250V
L*W*H=36*36*28 mm
220V plugs use only.

萬用插座 (接地型)

額定: 20A 250V
長*寬*高=36*36*28 mm
220V插頭專用

5 R4T



Universal receptacle

Screw type (2P+E)
Insulated voltage-proof: 7KV.
Rate: 20A 250V
L*W*H=36*36*36.3 mm
World plugs applicable.

萬用插座 鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV 額定: 20A 250V
長*寬*高=36*36*36.3 mm
世界插頭均可插入

6 RU4T



Universal receptacle

Screw type (2P+E)
Insulated voltage-proof: 7KV.
Rate: 20A 250V
L*W*H=36*36*36.3 mm
220V plugs use only, Air-conditioner receptacle.

萬用插座 鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV 額定: 20A 250V
長*寬*高=36*36*36.3 mm
220V插頭專用, 冷氣插座。

7 R5



U.S.A type + L-shaped safe receptacle (2P+E)

Rate: 15A 125V
L*W*H=36*36*28 mm
Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use.

標準型+L型穩不落兩用插座 (接地型)
額定: 15A 125V
長*寬*高=36*36*28 mm
加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。

8 R5A



Standard U.S.A receptacle (2P+E)

Rate: 15A 125V
L*W*H=36*36*28 mm
Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use.

標準型插座 (接地型)
額定: 15A 125V
長*寬*高=36*36*28 mm
加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。

9 R5AT



Standard U.S.A receptacle screw type (2P+E)

Insulated voltage-proof: 7KV.
Rate: 15A 125V or 20A 250V
L*W*H=36*36*36.3 mm
Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use.

標準型插座 鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV
額定: 15A 125V 或 20A 250V
長*寬*高=36*36*36.3 mm
加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。

10 RII5A



2 Standard U.S.A receptacles (2P+E)

Rate: 15A 125V
L*W*H=72*36*28 mm
Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use.

2孔標準型插座 (接地型)
額定: 15A 125V
長*寬*高=72*36*28 mm
加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。

13 R6A



Standard receptacle

Rate: 15A 125V
L*W*H=36*36*28 mm
Canada, Japan, U.S.A, Taiwan 2 pins plugs use.

標準插座 (2P)

額定: 15A 125V
長*寬*高=36*36*28 mm
加拿大, 日本, 美國, 台灣等2P插頭使用。

14 RII6A



2 Standard receptacle

Rate: 15A 125V
L*W*H=36*36*28 mm
Canada, Japan, U.S.A, Taiwan 2 pins plugs use.

2孔標準插座 (2P)

額定: 15A 125V
長*寬*高=36*36*28 mm
加拿大, 日本, 美國, 台灣等2P插頭使用。

15 R6B



Receptacle (2P)

Rate: 10A/15A 250V
L*W*H=36*36*28 mm
China, Philippines, Thailand, U.A.E plugs use.

插座 (2P)

額定: 10A/15A 250V
長*寬*高=36*36*28 mm
中國, 菲律賓, 泰國, 中東等插頭使用。

16 R16



Receptacle (2P+E)

Rate: 10A 250V
L*W*H=36*36*28 mm
Australia, New Zealand, China plugs use.

插座 (接地型)

額定: 10A 250V
長*寬*高=36*36*28 mm
澳洲, 紐西蘭, 中國等插頭使用。

17 R16A



Receptacle (2P+E)

Rate: 16A 250V
L*W*H=36*36*32 mm
Australia, New Zealand "big" plugs use.

插座(接地型)

額定: 16A 250V
長*寬*高=36*36*32 mm
澳洲, 紐西蘭"大"插頭使用。

18 R5B16



Receptacle (2P+E)

Rate: 10A/15A 250V
L*W*H=36*36*28 mm
China, Philippines, Thailand, U.A.E Australia, New Zealand plugs use.

插座 (接地型)

額定: 10A/15A 250V
長*寬*高=36*36*28 mm
中國, 菲律賓, 泰國, 中東, 澳洲, 紐西蘭等插頭使用。

19 R320



IEC female receptacle (2P+E)

Rate: 10A 250V or 15A 125V
L*W*H=36*36*28 mm

IEC 母插座 (接地型)

額定: 10A 250V 或 15A 125V
長*寬*高=36*36*28 mm

20 R320MR




IEC male receptacle (2P+E)

Rate: 10A 250V or 15A 125V
L*W*H=36*36*28 mm

IEC 公插座 (接地型)

額定: 10A 250V 或 15A 125V
長*寬*高=36*36*28 mm

1 R4T  Universal receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V World plugs applicable. 萬用插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 世界插頭均可插入	6 WF-2.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof: 7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+ 無熔絲斷路器組 耐壓: 7KV 額定: 10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能	12 WF-7II.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof: 7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+ 無熔絲斷路器組 耐壓: 7KV 額定: 10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能 Convex type frame 外露式框架
2 RU4T  Universal receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 220V plugs use only, Air- conditioner receptacle. 萬用插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 220V插頭專用, 冷氣插座	7 WF-6C.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	13 WF-8.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof: 7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+ 無熔絲斷路器組 耐壓: 7KV 額定: 10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能 Convex type frame 外露式框架
3 R5AT  Receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof: 7KV Rate: 15A 125V or 20A 250V Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use. 插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 15A 125V 或 20A 250V 加拿大, 日本, 美國, 台灣 等插頭適用	8 WF-6C2.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof: 7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+ 無熔絲斷路器組 耐壓: 7KV 額定: 10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能	14 WF-9I.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V Buried type panel 埋入式面板
4 R5BT  Receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof: 7KV Rate: 10A / 15A 250V China, Philippines, U.A.E, Thailand plugs use. 插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 10A / 15A 250V 中國, 菲律賓, 中東, 泰國 等插頭適用	9 WF-6N.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	15 WF-9.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof: 7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+ 無熔絲斷路器組 耐壓: 7KV 額定: 10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能 Buried type panel 埋入式面板
5 WF-1.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	10 WF-6N2.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof: 7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+ 無熔絲斷路器組 耐壓: 7KV 額定: 10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能	16 BSF-R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V Inlay way panel 嵌入式面板
11 WF-7.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V Convex type frame 外露式框架	17 BSF-R5AT  High-voltage screw type receptacle set Voltage-proof: 7KV Rate: 20A 250V or 15A 125V 耐高壓鎖線式插座組 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 或 15A 125V Inlay way panel 嵌入式面板	Reverse side of R4T, RU4T, R5AT, R5BT. 1. The size of holes to insert the wire = $\varnothing 4.7\text{mm} \times 3$ 2. Suitable cable $\varnothing 0.8\text{mm} \sim \varnothing 4.5\text{mm}$. 3. After insert the wire, please try to pull and make sure the cable is firm. 4. The size of panels and frames, please refer to the "p11." In this catalog. R4T, RU4T, R5AT, R5BT 背面圖 1. 導線插入孔尺寸 = $\varnothing 4.7\text{mm} \times 3$. 2. 適合的導線線徑為 $\varnothing 0.8\text{mm} \sim \varnothing 4.5\text{mm}$. 3. 當導線插入後, 請試拉並確定導線牢固. 4. 面板或框架的尺寸請參考本目錄 "P11.". 