

Wonpro®

ELECTRIC EXPERTS

萬寶

CE

World Patented



WAI1



R4



WA



WAS



NST



109

107

105

116

The Creator of Universal Receptacles to Connect All Parts of the World



WES4



WESL



WF



AST




ISO9001:2000

1. The Multi-purpose electric receptacle offers the ultimate convenience to manufacturers in the electronic industry for testing with various shapes of electrical plugs used in different countries.

2. Suitable for factory testing use or install on the electronic instrument / equipment applicable all over the world.

1. 萬用插座提供了電子產業界,於測試各國不同形狀之插頭,最方便的解決辦法。
2. 適合工廠測試用或安裝於電子儀器設備上,行銷世界各國。



Patented universal receptacle : can receive the 20-odd kinds of plugs used in various countries of the word. (專利的萬用插座:世界各國20餘種不同插頭,均可插入此插座.)

105 COLOR: BLACK 125V: TAIWAN, JAPAN, U.S.A, CANADA. 250V: PHILIPPINES, CHINA, THAILAND. 顏色: 黑色 125V: 台灣, 日本, 美國, 加拿大 250V: 菲律賓, 中國, 泰國	106 COLOR: BLACK 125V: TAIWAN, JAPAN, U.S.A, CANADA. 250V: PHILIPPINES, CHINA, THAILAND. 顏色: 黑色 125V: 台灣, 日本, 美國, 加拿大 250V: 菲律賓, 中國, 泰國	107 COLOR: BLACK ENGLAND, HONG KONG, U.A.E, SINGAPORE, MALAYSIA. 顏色: 黑色 英國, 香港, 中東各國, 新加坡, 馬來西亞	109 COLOR: BLACK GERMANY, FRANCE, INDONESIA, KOREA, (inlay way) 顏色: 黑色 德國, 法國, 印尼, 韓國 (嵌入式插頭)
109B COLOR: BLACK U.A.E, RUSSIA, CHINA, SOUTH AMERICA. 顏色: 黑色 中東各國, 蘇俄, 中國, 南美洲各國	109C COLOR: BLACK U.A.E, SOUTH AMERICA, E.U, RUSSIA. (inlay way) 顏色: 黑色 中東, 南美洲, 歐盟各國, 蘇俄, (嵌入式插頭)	110 COLOR: BLACK 10A 250V: INDIA, SA 250V: SOUTH AFRICA, HONG KONG. 顏色: 黑色 10A 250V: 印度式插頭, 5A 250V: 香港, 南非	111 COLOR: BLACK SWITZERLAND. 顏色: 黑色 瑞士式插頭
112 COLOR: BLACK ITALY, URUGUAY. 顏色: 黑色 義大利, 烏拉圭式插頭	114 COLOR: BLACK U.A.E 顏色: 黑色 中東式插頭	115 COLOR: BLACK EGYPT, ISRAEL. 顏色: 黑色 埃及, 以色列式插頭	116 COLOR: BLACK CHINA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND. 顏色: 黑色 中國, 澳洲, 紐西蘭
117 COLOR: BLACK CHINA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND. 顏色: 黑色 中國, 澳洲, 紐西蘭	118 COLOR: BLACK TAIWAN, U.S.A, JAPAN, CANADA. (220V only) 顏色: 黑色 台灣, 日本, 美國, 加拿大 (220V專用)	120 COLOR: BLACK DENMARK. 顏色: 黑色 丹麥式插頭	121 COLOR: BLACK TAIWAN, U.S.A, JAPAN, CANADA. (220V only) 顏色: 黑色 台灣, 日本, 美國, 加拿大 (220V專用)

1 WF-S1L  Switch set One large gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 大切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	8 WF-3.S2.RII6A  2 gang switch & 2 receptacle set Switch:3way, 2use & with indicator COLOR: W 二切片二插座組 開關為單切, 零路兩用型 且附指示燈 顏色:白	16 WF-2.RII5A  2 Receptacle set Receptacle:Earth type. Rated:15A 125V AC COLOR: W 二插座組(接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
2 WF-1.S1  Switch set: 1 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 一切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	9 WF-3.S3.RII6A  3 gang switch & 2 receptacle set Switch:3way, 2use & with indicator COLOR: W 三切片二插座組 開關為單切, 零路兩用型 且附指示燈 顏色:白	17 WF-2.CBS.R5A  Circuit breaker & Receptacle set Circuit break: with switch, & indicator. 10A 250V or 15A 125V Receptacle:Earth type. 無熔絲斷路器及一插座組(接地型) 無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈. 10A~250V 或 15A~125V
3 WF-2.S2  Switch set: 2 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 二切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	10 WF-3.S2.RII5A  2 gang switch & 2 receptacle set Switch:3way, 2use & with indicator Receptacle:Earth type. COLOR: W 二切片二插座組(接地型) 開關為單切, 零路兩用型 且附指示燈 顏色:白	18 WF-1.R5AS  1 Safety receptacle set Receptacle:Earth type & with safety shutter. Rated:15A 125V AC COLOR: W 一安全插座組(接地型) 插座附安全門 額定:15A 125V AC 顏色:白
4 WF-2.S3  Switch set: 3 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 三切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	11 WF-3.S3.RII5A  3 gang switch & 2 receptacle set Switch:3way, 2use & with indicator Receptacle:Earth type. COLOR: W 三切片二插座組(接地型) 開關為單切, 零路兩用型 且附指示燈 顏色:白	19 WF-2.R5AS  2 Safety receptacle set Receptacle:Earth type & with safety shutter. Rated:15A 125V AC COLOR: W 二安全插座組(接地型) 插座附安全門 額定:15A 125V AC 顏色:白
5 WF-3.S4  Switch set: 4 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 四切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	12 WF-1.R6A  1 Receptacle set Rated:15A 125V AC COLOR: W 一插座組 額定:15A 125V AC 顏色:白	20 WF-1.RU4T  250V Universal receptacle set Receptacle:Screw type(T) for air-conditioner use. Insulated voltage-proof:7KV Rated:20A 250V AC COLOR: W 250V萬用插座組(接地型) 插座為鎖線式(T), 耐壓7 KV. 冷氣專用. 額定:20A 250V AC 顏色:白
6 WF-3.S5  Switch set: 5 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 五切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	13 WF-2.RII6A  2 Receptacle set Rated:15A 125V AC COLOR: W 二插座組 額定:15A 125V AC 顏色:白	21 WF-2.CBS.RU4T  Circuit breaker & 250V Universal receptacle set Circuit break: with switch, & indicator. 15A 250V Receptacle:Screw type.(T) Insulated voltage-proof:7KV 無熔絲斷路器及250V萬用插座組 無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈. 15A~250V 插座為鎖線式(T), 耐壓7 KV.
7 WF-3.S6  Switch set: 6 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 六切片開關組 附指示燈 單切, 零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	14 WF-2.S1.R5A  1 gang switch & 1 receptacle set Switch:3way, 2use & with indicator Receptacle:Earth type. COLOR: W 一切片一插座組(接地型) 開關為單切, 零路兩用型 且附指示燈. 顏色:白	22 WF-2.R5A.RU4  Universal receptacle set (110V/220V) R5A:110V earth type receptacle. RU4:220V receptacle for air-conditioner use. 110V/220V萬用插座組(接地型) R5A:110V接地型插座 RU4:220V插座冷氣專用
	15 WF-1.R5A 1 Receptacle set Receptacle:Earth type. Rated:15A 125V AC COLOR: W 一插座組(接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白	23 WF-1.B1 Electric bell press set Rated:15A 250V AC COLOR: W 電鈴壓扣組 額定:15A 250V AC 顏色:白

24 WF-1.TE4  Network Jack set 8 pin with shutter COLOR: W 網路插座組 8芯附防塵蓋 顏色:白	29 WF-2.TE2  2 Telephone jack set 4 pin + 4 pin with shutter COLOR: W 2電話插座組 4芯+4芯附防塵蓋 顏色:白	35 WF-1.TG  Dimmer set Rated:500W 250V AC COLOR: white 調光器開關組 額定:500W 250V AC 顏色:白
25 WF-1.TE1  Telephone jack set 2 pin with shutter COLOR: W 電話插座組 2芯附防塵蓋 顏色:白	30 WF-2.TE3  2 Telephone jack set 6 pin + 6 pin with shutter COLOR: W 2電話插座組 6芯+6芯附防塵蓋 顏色:白	36 WF-1.E1  Emergency press set Rated:15A 250V AC 緊急壓扣組 額定:15A 250V AC
26 WF-1.TE2  Telephone jack set 4 pin with shutter COLOR: W 電話插座組 4芯附防塵蓋 顏色:白	31 WF-2.TE4  2 Telephone jack set 8 pin + 8 pin with shutter COLOR: W 2電話插座組 8芯+8芯附防塵蓋 顏色:白	37 WF-1.R4  Universal receptacle set Rated:20A 250V AC COLOR: W 萬用插座組(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白
27 WF-1.TE3  Telephone jack set 6 pin with shutter COLOR: W 電話插座組 6芯附防塵蓋 顏色:白	32 WF-2.TE3.TE4  Network & Telephone jack set 8 pin + 6 pin with shutter COLOR: W 網路、電話插座組 8芯+6芯附防塵蓋 顏色:白	38 WF-1.R4T  Universal receptacle set Receptacle:Screw type(T) Insulated voltage-proof:7KV Rated:20A 250V AC COLOR: W 萬用插座組(接地型) 插座為鎖線式(T),耐壓7 KV, 額定:20A 250V AC 顏色:白
28 WF-2.TE1  2 Telephone jack set 2 pin + 2 pin with shutter COLOR: W 2電話插座組 2芯+2芯附防塵蓋 顏色:白	33 WF-1.TV1  Television jack set COLOR: W 電視插座組 顏色:白	39 WF-2.R4  2 Universal receptacle set Rated:20A 250V AC COLOR: W 二萬用插座組(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白
34 WF-1.TS  Touch Screen with indicator. Just slight touch to open, when time is up, will close automatically. 觸碰式延遲開關組 附指示燈 輕觸即開,到設定時間 自動關閉	40 WF-2.R4T  2 Universal receptacle set Receptacle:Screw type(T) Insulated voltage-proof:7KV Rated:20A 250V AC COLOR: W 二萬用插座組(接地型) 插座為鎖線式(T),耐壓7 KV, 額定:20A 250V AC 顏色:白	

Fitting(裝置圖): 1.Suitable cable Ø1.6~Ø2.0mm.

1.適用導線線徑為Ø1.6~Ø2.0mm.

2.Skin 12 mm when connecting the cable.

2.接導線時請剝皮12 mm.

To install :

- 1.Insert the cable directly.
- 2.Try to pull and make sure the cable is firm.

To take out :

Press down the white button and pull the cable.

(Refer to left picture.)

安裝時:

- 1.請將導線直接插入。
- 2.請試拉並確定導線牢固。

取出時:

請壓下白色按鈕,並將導線拉出(請參考左圖)



To take down the receptacle or the switch:



Insert the screw driver into the indicated notch & at the same time, move the screw driver in the direction of the arrow as shown. (Refer to left picture)


取下插座或開關時:

以起子如箭頭所示方向下壓,同時用手指加壓即可。(請參照左圖)

1 WF-1  75 Series panel for 1 unit use L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm COLOR: W 75系列單孔面板 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm 顏色:白	8 WF-7  Convex type frame for 1 unit use L*W*H=70*50*35 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 外露式單孔框架 長*寬*高=70*50*35 mm 安裝孔距離=60 mm 顏色:白	16 WF-6  Simple panel for 1 unit use L*W=86*86 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 簡易式單孔面板 長*寬=86*86 mm 安裝孔距離=60 mm 顏色:白
2 WF-2  75 Series panel for 2 or 3 units use 2 sockets use or 2;3 gang switches use L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm COLOR: W 75系列雙孔面板 可嵌入插座2個或2;3開關 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm, 顏色:白	9 WF-7II  Convex type frame for 2 units use L*W*H=120*70*35 mm Fixed hole=53*60 mm COLOR: W 外露式雙孔框架 長*寬*高=120*70*35 mm 安裝孔距離=53*60 mm 顏色:白	17 WFN-0  Blind panel L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm COLOR: W 盲蓋板(通用型) 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm 顏色:白
3 WF-3  75 Series panel for 4;5 or 6 units use 4 sockets use or 5;6 gang switches use L*W=119*119 mm Fixed hole=83.5*46 mm COLOR: W 75系列雙聯面板 可嵌入插座4個或4;5;6開關 長*寬=119*119 mm 安裝孔距離=83.5*46 mm 顏色:白	10 WF-8  Convex type frame for 2 or 3 units use 2 sockets use or 2;3 gang switches use L*W*H=130*43*36.5 mm Fixed hole=112 mm COLOR: B 外露式雙孔框架 長*寬*高=130*43*36.5 mm 安裝孔距離=112 mm 顏色:黑	18 WFN-00  Cable outlet panel L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm Outlet Hole Ø12mm COLOR: W 電纜出口蓋板 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm 出口孔徑Ø12mm 顏色:白
4 WF-6C  86C Series panel for 1 unit use L*W=86*86 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 86C系列單孔面板 長*寬=86*86 mm 安裝孔距離=60 mm; 顏色:白	11 WF-9I  Buried type panel for 1 unit use L*W=79*44 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 埋入式單孔面板 長*寬=79*44 mm 安裝孔距離=60 mm 顏色:白	19 WFN-1  1 international panel L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm COLOR: W 單孔蓋板(通用型) 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm 顏色:白
5 WF-6C2  86C Series panel for 2 or 3 units use 2 sockets use or 2;3 gang switches use L*W=86*86 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 86C系列雙孔面板 可嵌入插座2個或2;3開關 長*寬=86*86 mm 安裝孔距離=60 mm; 顏色:白	12 WF-9  Buried type panel for 2 units use L*W=115*44 mm Fixed hole=96 mm COLOR: W 埋入式雙孔面板 長*寬=115*44 mm 安裝孔距離=96 mm 顏色:白	20 WFN-2  2 international panel L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm COLOR: W 雙孔蓋板(通用型) 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm 顏色:白
6 WF-6N  86N Series panel for 1 unit use L*W=86*90 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 86N系列單孔面板 長*寬=86*90 mm 安裝孔距離=60 mm; 顏色:白	13 BSF  Inlay way panel for 1 unit use L*W=49.5*49.5 mm Fixed hole=45*39 mm COLOR: W 卡入式單孔面板 長*寬=49.5*49.5 mm 開孔尺寸=45*39 mm 顏色:白	21 WFN-3  3 international panel L*W=119*73 mm Fixed hole=83.5 mm COLOR: W 三孔蓋板(通用型) 長*寬=119*73 mm 安裝孔距離=83.5 mm 顏色:白
7 WF-6N2  86N Series panel for 2 or 3 units use 2 sockets use or 2;3 gang switches use L*W=86*90 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 86N系列雙孔面板 可嵌入插座2個或2;3開關 長*寬=86*90 mm 安裝孔距離=60 mm; 顏色:白	14 WFT  Telephone/ Network panel for 1 unit use L*W=86*90 mm Fixed hole=60 mm COLOR: W 電話/網路專用單孔面板 長*寬=86*90 mm 安裝孔距離=60 mm; 顏色:白	22 R4  Universal receptacle 萬用插座 Rate: 20A 250V AC COLOR: W; B 額定: 20A 250V AC 顏色: 白; 黑 It can receive a lot of different plugs in the world. Suitable for factory testing use or install on the electronic instrument/equipment. 可插入世界各國不同插頭, 適合工廠生產測試或安裝於電源供應器, UPS 等設備上, 可降低庫存量, 增加產品競爭力, 以利行銷世界。

1 S1  1 gang switch with indicator 3 way, 2 use Rate: 15A 250V L*W=36*36 mm Color: W 1 切片開關 附指示燈 單切, 3路兩用型 額定: 15A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	8 S3-C  3 gang switch 1 way type. Rate: 15A 250V L*W=72*36 mm Color: W 3 切片開關 單切, 1路型 額定: 15A 250V 長*寬=72*36 mm 顏色: 白 Simple to Wash (清洗簡單): 1. Concerning the above #1-#8 switch, the cover of switch can be taken part to wash. 2. After wash and dry it, push the cover into the original position. 1. 以上1-8之各切片開關, 均可將切片面拆下清洗, 其底部之押扣, 仍有開關功能。 2. 清洗完畢後請將水分擦拭乾淨, 將卡牌對準卡槽, 燈罩對準燈孔, 直接壓入即可。	15 TV  Cable outlet hole L*W=36*36 mm Outlet hole=Ø12mm Color: W 電纜出口蓋 長*寬=36*36 mm 出口孔徑=Ø12mm 顏色: 白
2 S1-A  1 gang switch 3 way, 2 use Rate: 15A 250V L*W=36*36 mm Color: W 1 切片開關 單切, 3路兩用型 額定: 15A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	9 B1  Electric bell Rate: 15A 250V L*W=36*36 mm Color: W 電鈴壓扣 額定: 15A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	16 TV1  Shape TV antenna jack L*W=36*36 mm Color: W 電視天線座 長*寬=36*36 mm 顏色: 白
3 S1-B  1 gang switch with indicator 1 way type. Rate: 15A 250V L*W=36*36 mm Color: W 1 切片開關 附指示燈 單切, 1路型 額定: 15A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	10 E1  Emergency press Rate: 15A 250V L*W=36*36 mm Color: R 緊急壓扣 額定: 15A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 紅	17 CTV  Round shape TV antenna jack L*W=36*36 mm Color: W 圓形電視天線座 長*寬=36*36 mm 顏色: 白
4 S1-C  1 gang switch 1 way type. Rate: 15A 250V L*W=36*36 mm Color: W 1 切片開關 單切, 1路型 額定: 15A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	11 TE1  Telephone jack 2 pin with shutter L*W=36*36 mm Color: W 電話插座 2芯防磨蓋 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	18 TG  Dimmer Rate: 500W 250V L*W=36*36 mm Color: W 調光器 額定: 500W 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白
5 S3  3 gang switch with indicator 3 way, 2 use. Rate: 15A 250V L*W=72*36 mm Color: W 3 切片開關 附指示燈 單切, 3路兩用型 額定: 15A 250V 長*寬=72*36 mm 顏色: 白	12 TE2  Telephone jack 4 pin with shutter L*W=36*36 mm Color: W 電話插座 4芯防磨蓋 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	20 CBS  Circuit breaker with switch and indicator Rate: 15A 125V or 10A 250V L*W=36*36 mm 無熔絲斷路器 附: 開關及電源指示燈 額定: 15A 125V 或 10A 250V 長*寬=36*36 mm 顏色: 白
6 S3-A  3 gang switch 3 way, 2 use. Rate: 15A 250V L*W=72*36 mm Color: W 3 切片開關 單切, 3路兩用型 額定: 15A 250V 長*寬=72*36 mm 顏色: 白	13 TE3  Telephone jack 6 pin with shutter L*W=36*36 mm Color: W 電話插座 6芯防磨蓋 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	21 C1  Blind plug (shutter) L*W=36*36 mm Color: W 盲塞蓋 長*寬=36*36 mm 顏色: 白
7 S3-B  3 gang switch with indicator 1 way type. Rate: 15A 250V L*W=72*36 mm Color: W 3 切片開關 附指示燈 單切, 1路型 額定: 15A 250V 長*寬=72*36 mm 顏色: 白	14 TE4  Network jack 8 pin with shutter L*W=36*36 mm Color: W 網路插座 8芯防磨蓋 長*寬=36*36 mm 顏色: 白	22 TE4-AP  Network jack inlay way 8 pin L*W*H=14*13*30 mm Color: W 嵌入式網路插座8芯 長*寬*高=14*13*30 mm 顏色: 白

1 R2  L-shaped safety receptacle (2P+E) Rate: 15A 125V or 10A 250V L*W*H=36*36*28 mm Use with #WSP plug for safe purpose without slipping. L型穩不落安全插座 (接地型) 額定: 15A 125V or 10A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 配合WSP使用, 安全穩不落。	5 R4T  Universal receptacle screw type (2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV. Rate: 20A 250V L*W*H=36*36*36.3 mm World plugs applicable. 萬用插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 長*寬*高=36*36*36.3 mm 世界插頭均可插入	13 R6A  Standard receptacle Rate: 15A 125V L*W*H=36*36*28 mm Canada, Japan, U.S.A, Taiwan 2 pins plugs use. 標準插座 (2P) 額定: 15A 125V 長*寬*高=36*36*28 mm 加拿大, 日本, 美國, 台灣等2P插頭使用。
2 R3  Universal + L-shaped safety receptacle (2P+E) Rate: 20A 250V L*W*H=36*36*28 mm World plugs applicable 萬用+L型穩不落安全插座 (接地型) 額定: 20A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 世界插頭均可插入	6 RU4T  Universal receptacle screw type (2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV. Rate: 20A 250V L*W*H=36*36*36.3 mm 220V plugs use only, Air-conditioner receptacle. 萬用插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 長*寬*高=36*36*36.3 mm 220V插頭專用冷氣插座。	14 RII6A  2 Standard receptacle Rate: 15A 125V L*W*H=36*36*28 mm Canada, Japan, U.S.A, Taiwan 2 pins plugs use. 2孔標準插座 (2P) 額定: 15A 125V 長*寬*高=36*36*28 mm 加拿大, 日本, 美國, 台灣等2P插頭使用。
3 R4  Universal receptacle (2P+E) Rate: 20A 250V L*W*H=36*36*28 mm World plugs applicable 萬用插座 (接地型) 額定: 20A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 世界插頭均可插入	7 R5  U.S.A type + L-shaped safe receptacle (2P+E) Rate: 15A 125V L*W*H=36*36*28 mm Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use. 標準型+L型穩不落兩用插座 (接地型) 額定: 15A 125V 長*寬*高=36*36*28 mm 加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。	15 R6B  Receptacle (2P) Rate: 10A/15A 250V L*W*H=36*36*28 mm China, Philippines, Thailand, U.A.E plugs use. 插座 (2P) 額定: 10A/15A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 中國, 菲律賓, 泰國, 中東等插頭使用。
4 RU4  Universal receptacle (2P+E) Rate: 20A 250V L*W*H=36*36*28 mm World plugs applicable 萬用插座 (接地型) 額定: 20A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 世界插頭均可插入	8 R5A  Standard U.S.A receptacle (2P+E) Rate: 15A 125V L*W*H=36*36*28 mm Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use. 標準型插座 (接地型) 額定: 15A 125V 長*寬*高=36*36*28 mm 加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。	16 R16  Receptacle (2P+E) Rate: 10A 250V L*W*H=36*36*28 mm Australia, New Zealand, China plugs use. 插座 (接地型) 額定: 10A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 澳洲, 紐西蘭, 中國等插頭使用。
11 R5B  Receptacle (2P+E) Rate: 10A/15A 250V L*W*H=36*36*28 mm China, Philippines, Thailand, U.A.E plugs use. 插座 (接地型) 額定: 10A/15A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 中國, 菲律賓, 泰國, 中東等插頭使用。	10 RII5A  2 Standard U.S.A receptacles (2P+E) Rate: 15A 125V L*W*H=72*36*28 mm Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use. 2孔標準型插座 (接地型) 額定: 15A 125V 長*寬*高=72*36*28 mm 加拿大, 日本, 美國, 台灣等插頭使用。	17 R16A  Receptacle (2P+E) Rate: 16A 250V L*W*H=36*36*32 mm Australia, New Zealand "big" plugs use. 插座(接地型) 額定: 16A 250V 長*寬*高=36*36*32 mm 澳洲, 紐西蘭 "大" 插頭使用。
	12 R5BT  Receptacle screw type (2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV. Rate: 10A/15A 250V L*W*H=36*36*36.3 mm China, Philippines, Thailand, U.A.E plugs use. 插座 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 10A/15A 250V 長*寬*高=36*36*36.3 mm 中國, 菲律賓, 泰國, 中東等插頭使用。	18 R5B16  Receptacle (2P+E) Rate: 10A/15A 250V L*W*H=36*36*28 mm China, Philippines, Thailand, U.A.E Australia, New Zealand plugs use. 插座 (接地型) 額定: 10A/15A 250V 長*寬*高=36*36*28 mm 中國, 菲律賓, 泰國, 中東, 澳洲, 紐西蘭等插頭使用。
		19 R320  IEC female receptacle (2P+E) Rate: 10A 250V or 15A 125V L*W*H=36*36*28 mm IEC 母插座 (接地型) 額定: 10A 250V 或 15A 125V 長*寬*高=36*36*28 mm
		20 R320MR  IEC male receptacle (2P+E) Rate: 10A 250V or 15A 125V L*W*H=36*36*28 mm IEC 公插座 (接地型) 額定: 10A 250V 或 15A 125V 長*寬*高=36*36*28 mm

1 R4T  Universal receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V World plugs applicable. 萬用插座 鎖線式(接地型) 耐壓:7KV 額定:20A 250V 世界插頭均可插入	6 WF-2.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof:7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+無熔絲斷路器組 耐壓:7KV 額定:10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能	12 WF-7II.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof:7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+無熔絲斷路器組 耐壓:7KV 額定:10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能 Convex type frame 外凸式框架
2 RU4T  Universal receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V 220V plugs use only, Air-conditioner receptacle. 萬用插座 鎖線式(接地型) 耐壓:7KV 額定:20A 250V 220V插頭專用,冷氣插座	8 WF-6C2.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof:7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+無熔絲斷路器組 耐壓:7KV 額定:10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能	14 WF-9I.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓:7KV 額定:20A 250V Buried type panel 埋入式面板
3 R5AT  Receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof:7KV Rate: 15A 125V or 20A 250V Canada, Japan, U.S.A, Taiwan plugs use. 插座 鎖線式(接地型) 耐壓:7KV 額定:15A 125V 或 20A 250V 加拿大,日本,美國,台灣等插頭適用	9 WF-6N.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓:7KV 額定:20A 250V	15 WF-9.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof:7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+無熔絲斷路器組 耐壓:7KV 額定:10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能 Buried type panel 埋入式面板
4 R5BT  Receptacle Screw type (2P+E) Voltage-proof:7KV Rate: 10A / 15A 250V China, Philippines, U.A.E, Thailand plugs use. 插座 鎖線式(接地型) 耐壓:7KV 額定:10A/15A 250V 中國,菲律賓,中東,泰國等插頭適用	10 WF-6N2.CBS.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle & Circuit breaker set Voltage-proof:7KV Rate: 10A 250V / 15A 125V with indicator and switch 耐高壓鎖線式萬用插座+無熔絲斷路器組 耐壓:7KV 額定:10A 250V / 15A 125V 附有指示燈及開關功能	16 BSF-R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓:7KV 額定:20A 250V Inlay way panel 嵌入式面板
5 WF-1.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓:7KV 額定:20A 250V	11 WF-7.R4T  High-voltage screw type Universal receptacle set Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V 耐高壓鎖線式萬用插座組 耐壓:7KV 額定:20A 250V Convex type frame 外凸式框架	17 BSF-R5AT  High-voltage screw type receptacle set Voltage-proof:7KV Rate: 20A 250V or 15A 125V 耐高壓鎖線式插座組 耐壓:7KV 額定:20A 250V 或 15A 125V Inlay way panel 嵌入式面板



Reverse side of R4T, RU4T, R5AT, R5BT.


1. The size of holes to insert the wire = $\varnothing 4.7\text{mm} \times 3$
2. Suitable cable $\varnothing 0.8\text{m/m} \sim \varnothing 4.5\text{m/m}$.
3. After insert the wire, please try to pull and make sure the cable is firm.
4. The size of panels and frames, please refer to the "p11." In this catalog.

R4T, RU4T, R5AT, R5BT 背面圖

1. 導線插入孔尺寸 = $\varnothing 4.7\text{m/m} \times 3$.
2. 適合的導線線徑為 $\varnothing 0.8\text{m/m} \sim \varnothing 4.5\text{m/m}$.
3. 當導線插入後,請試拉並確定導線牢固.
4. 面板或框架的尺寸請參考本目錄 "P11."



1 WF-1.R2  1 L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V Used with #WSP plug for safe purpose without slippage. 單孔L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:15A 125V 或 10A 250V 配合#WSP 插頭使用, 安全穩不落。	5 WF-1.R5  1 U.S.A type+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V Canada, Japan, U.S.A, Taiwan & #WSP plugs use. 單孔美規標準型+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:15A 125V 加拿大, 日本, 美國, 台灣及 #WSP等插頭使用。	10 WSP  L-shaped safety plug (2P+E) 15A 125V or 10A 250V Used with #WSR receptacle for safe purpose without slippage. L型穩不落安全插頭(接地型) 15A 125V 或 10A 250V 配合#WSR 插座使用, 安全穩不落。
2 WF-2.R2  2 L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V Used with #WSP plug for safe purpose without slippage. 雙孔L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:15A 125V 或 10A 250V 配合#WSP 插頭使用, 安全穩不落。	6 WF-2.R5  2 U.S.A type+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V Canada, Japan, U.S.A, Taiwan & #WSP plugs use. 雙孔美規標準型+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:15A 125V 加拿大, 日本, 美國, 台灣及 #WSP等插頭使用。	11 WSP-5  Wonpro D.I.Y plug 15A 125V or 10A 250V 125V: Canada, Japan, U.S.A, Taiwan. 250V: Philippines, China, Thailand. Wonpro D.I.Y 插頭 15A 125V 或 10A 250V 125V: 台灣, 日本, 美國, 加拿大 250V: 菲律賓, 中國, 泰國
3 WF-1.R3  1 Universal+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V World plugs applicable. 單孔萬用+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:20A 250V 世界插頭均可插入。	7 WF-1.R5C  1 China type+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V China, Thailand, U.A.E, Philippines, & #WSP plugs use. 單孔中國標準型+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:10A 250V 中國, 泰國, 菲律賓, 中東各國及 #WSP等插頭使用。	12 WSP-6  Wonpro D.I.Y plug 15A 125V or 10A 250V 125V: Canada, Japan, U.S.A, Taiwan. 250V: Philippines, China, Thailand. Wonpro D.I.Y 插頭 15A 125V 或 10A 250V 125V: 台灣, 日本, 美國, 加拿大 250V: 菲律賓, 中國, 泰國
4 WF-2.R3  2 Universal+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V World plugs applicable. 雙孔萬用+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:20A 250V 世界插頭均可插入。	8 WF-2.R5C  2 China type+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V China, Thailand, U.A.E, Philippines, & #WSP plugs use. 雙孔中國標準型+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:10A 250V 中國, 泰國, 菲律賓, 中東各國及 #WSP等插頭使用。	13 WSP-16  Wonpro D.I.Y plug Rated: 10A 250V 250V: China, Australia, New Zealand. Wonpro D.I.Y 插頭 額定:10A 250V 250V: 中國, 澳洲, 紐西蘭。
9 WSR  L-shaped safety receptacle (2P+E) 15A 125V or 10A 250V Used with #WSP plug for safe purpose without slippage. L型穩不落安全插座(接地型) 15A 125V 或 10A 250V 配合#WSP 插頭使用, 安全穩不落。	14 WSP-16A  Wonpro D.I.Y plug Rated: 16A 250V Australia, New Zealand big plug. Wonpro D.I.Y 插頭 額定:16A 250V 澳洲, 紐西蘭 "大" 插頭。 可依客戶需求自行DIY組裝。	Fitting(裝置圖):  WSP is the safe plug fitted with the opposing poles (L & N) and will never fall down. (WSP為有極性之穩不落插頭)  WSR WSP Orange colour signal guidepost of L & N direction. (極性卡桿) Fasten tightly the WSP and WSR as the arrow direction. (If opposite way, will not be able to inlay.) 將WSP, WSR如箭頭方向扣緊。 (WSP之極性卡桿突起朝上, 若卡桿逆向, 將無法裝入) A B   WONPRO flat type plug - not occupy the space. Transparent design, beautiful and dignified. The way and order for installation as below: (1) Remove the ① screw, separate the upper and lower cover (A.B) (2) Loosen the ② screw set and thread the power wire. (3) Insert the bare wire to the ③ station and lock tightly (4) After finish the above assembly, please must make sure that ① ② ③ is truly firm. Wonpro扁平式插頭不佔空間, 透明式設計美觀大方, 其安裝方式與順序為: 1. 將螺絲①卸下, 分開上下蓋(A.B) 2. 鬆開螺絲與緊線塊②, 將電源線穿過 3. 將電源線線線套入鎖線座③鎖緊 4. 完成組合後, 請確定①②③牢靠鎖緊。

1 WF-9I  Buried type panel For 1 unit use L*W = 79*44 mm Fixed hole=60 mm Color : W 埋入式單孔面板 長*寬=79*44 mm 安裝孔離=60 mm 顏色:白	8 WF-9I.R5A Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V  標準美規插座組 (接地型) 額定: 15A 125V	16 WF-9I.R320 IEC female receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V  IEC 母插座組(接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V
2 WF-9I.R2 L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V  L型穩不落安全插座組 (接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V	9 WF-9I.R5AT Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 15A 125V  標準美規插座組 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 15A 125V	17 WF-9I.S1 Switch set: 1 gang with indicator 3way 2use Rated: 15A 250V  一切片開關組 附指示燈 單切, 參路兩用型 額定: 15A 250V
3 WF-9I.R3 Universal+ L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V  萬用+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 20A 250V	10 WF-9I.R5B Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V  插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	18 WF-9I.B1 Electric bell press set Rated: 15A 250V  電鈴壓扣組 額定: 15A 250V
4 WF-9I.R4 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V  萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V	11 WF-9I.R5 Standard U.S.A+ L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V  標準美規+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 15A 125V	19 WF-9I.E1 Emergency press set Rated: 15A 250V  緊急壓扣組 額定: 15A 250V
5 WF-9I.R4T Universal receptacle set (2P+E) Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V  萬用插座組 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	12 WF-9I.R6A Receptacle set (2P) Rated: 15A 125V  插座組(2P) 額定: 15A 125V	20 WF-9I.TV1 Television jack set  電視插座組
6 WF-9I.RU4 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 220V plugs use only 萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V 220V插頭專用	13 WF-9I.R6B Receptacle set (2P) Rated: 10A/15A 250V 插座組(2P) 額定: 10A/15A 250V	21 WF-9I.TE1 2 pin Telephone jack set with shutter 2芯電話插座組 附防塵蓋
7 WF-9I.RU4T Universal receptacle set (2P+E) Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V 220V plugs use only 萬用插座組鎖線式(接地型)耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 220V插頭專用	14 WF-9I.R16 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V 插座組(接地型) 額定: 10A 250V	22 WF-9I.TE4 8 pin Network jack set with shutter 8芯網路插座組 附防塵蓋
15 WF-9I.R5B16 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V 插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	23 WF-9I.TG Dimmer set Rated: 500W 250V 調光器開關組 額定: 500W 250V	

1 WF-9  Buried type panel For 2 units use L*W = 115*44 mm Fixed hole=96 mm Color: W 埋入式雙孔面板 長*寬=115*44 mm 安裝孔距離=96 mm 顏色:白	8 WF-9.R5A  2 Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V 雙孔標準美規插座組 (接地型) 額定: 15A 125V	16 WF-9.R320  2 IEC female receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V 雙孔 IEC 母插座組 (接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V
2 WF-9.R2  2 L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V 雙孔L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V	10 WF-9.R5B  2 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V 雙孔插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	17 WF-9.CBS.R4  Circuit breaker & Universal receptacle set Rated: 15A 125V or 10A 250V 無熔絲斷路器及萬用插座組 額定: 15A 125V 或 10A 250V
3 WF-9.R3  2 Universal+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 雙孔萬用+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 20A 250V	11 WF-9.R5  2 Standard U.S.A + L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V 雙孔標準美規+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 15A 125V	19 WF-9.C1.R4  Blind plug & Universal receptacle set Rated: 20A 250V 盲塞蓋及萬用插座組 額定: 20A 250V
4 WF-9.R4  2 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 雙孔萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V	12 WF-9.R6A  2 Receptacle set (2P) Rated: 15A 125V 雙孔插座組(2P) 額定: 15A 125V	20 WF-9.C1.R5A  Blind plug & Standard U.S.A receptacle set Rated: 15A 125V 盲塞蓋及標準美規插座組 額定: 15A 125V
5 WF-9.R4T  2 Universal receptacle set Screw type (2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V 雙孔萬用插座組鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	13 WF-9.R6B  2 Receptacle set (2P) Rated: 10A/15A 250V 插座組(2P) 額定: 10A/15A 250V	21 WF-9.R5A.R4  Universal & standard U.S.A Receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V or 15A 125V 萬用及標準美規插座組(接地型) 額定: 10A 250V 或 15A 125V
6 WF-9.RU4  2 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 220V plugs use only 雙孔萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V 220V插頭專用	14 WF-9.R16  Receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V 雙孔插座組(接地型) 額定: 10A 250V	22 WF-9.R320.R4  Universal & IEC female Receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V or 15A 125V 萬用及IEC電腦插座組(接地型) 額定: 10A 250V 或 15A 125V
7 WF-9.RU4T  2 Universal receptacle set Screw type (2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V 220V plugs use only 雙孔萬用插座組鎖線式(接地型)耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 220V插頭專用	15 WF-9.R5B16  2 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V 雙孔插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	23 WF-9.TE3.TE4  Network & TEL. jack set 8 pin+6 pin with shutter. 網路及電話插座組 8芯+6芯 附防塵蓋

1 WF-7  Convex type frame For 1 unit use L*W*H=70*50*35 mm Fixed hole=60 mm Color: W 外露式單孔框架 長*寬*高=70*50*35 mm 安裝孔離=60 mm 顏色:白	8 WF-7.R5A Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V  標準美規插座組 (接地型) 額定: 15A 125V	16 WF-7.R320 IEC female receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V  IEC 母插座組(接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V
2 WF-7.R2 L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V  L型穩不落安全插座組 (接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V	9 WF-7.R5AT Standard U.S.A receptacle set Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 15A 125V  標準美規插座組 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 15A 125V	17 WF-7.S1 Switch set: 1 gang with indicator 3way 2use Rated: 15A 250V  一切片開關組 附指示燈 單切, 參路兩用型 額定: 15A 250V
3 WF-7.R3 Universal+ L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V  萬用+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 20A 250V	10 WF-7.R5B Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V  插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	18 WF-7.B1 Electric bell press set Rated: 15A 250V  電鈴壓扣組 額定: 15A 250V
4 WF-7.R4 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V  萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V	11 WF-7.R5 Standard U.S.A+ L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V  標準美規+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 15A 125V	19 WF-7.E1 Emergency press set Rated: 15A 250V  緊急壓扣組 額定: 15A 250V
5 WF-7.R4T Universal receptacle set Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V  萬用插座組 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	12 WF-7.R6A Receptacle set (2P) Rated: 15A 125V  插座組(2P) 額定: 15A 125V	20 WF-7.TV1 Television jack set  電視插座組
6 WF-7.RU4 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 220V plugs use only 萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V 220V插頭專用	13 WF-7.R6B Receptacle set (2P) Rated: 10A/15A 250V 插座組(2P) 額定: 10A/15A 250V	21 WF-7.TE1 2 pin Telephone jack set with shutter 2芯電話插座組 附防塵蓋
7 WF-7.RU4T Universal receptacle set Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V 220V plugs use only 萬用插座組 鎖線式 (接地型)耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 220V插頭專用	14 WF-7.R16 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V 插座組(接地型) 額定: 10A 250V	22 WF-7.TE4 8 pin Network jack set with shutter 8芯網路插座組 附防塵蓋
15 WF-7.R5B16 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V 插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	23 WF-7.TG Dimmer set Rated: 500W 250V 調光器開關組 額定: 500W 250V	

1 WF-7II



Convex type frame 外露式單孔框架
For 2 units use 長*寬*高= 120*70*35 mm
L*W*H= 120*70*35 mm 安裝孔離=53*60 mm
Fixed hole=53*60 mm 顏色:白
Color: W

8 WF-7II.R5A



2 Standard U.S.A receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V
雙孔標準美規插座組(接地型)
額定: 15A 125V

16 WF-7II.R320



2 IEC female receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V or 10A 250V
雙孔 IEC 母插座組(接地型)
額定: 15A 125V 或 10A 250V

9 WF-7II.R5AT



2 Standard U.S.A receptacle set Screw type (2P+E)
Insulated voltage-proof: 7KV
Rated: 15A 125V
雙孔標準美規插座組鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV
額定: 15A 125V

17 WF-7II.CBS.R4



Circuit breaker & Universal receptacle set
Rated: 15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及萬用插座組
額定: 15A 125V 或 10A 250V

2 WF-7II.R2



2 L-shaped safety receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V or 10A 250V
雙孔L型穩不落安全插座組(接地型)
額定: 15A 125V 或 10A 250V

10 WF-7II.R5B



2 Receptacle set (2P+E)
Rated: 10A/15A 250V
雙孔插座組(接地型)
額定: 10A/15A 250V

18 WF-7II.CBS.R5A



Circuit breaker & Standard U.S.A receptacle set
Rated: 15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及標準美規插座組
額定: 15A 125V 或 10A 250V

3 WF-7II.R3



2 Universal+L-shaped safety receptacle set (2P+E)
Rated: 20A 250V
雙孔萬用+L型穩不落安全插座組(接地型)
額定: 20A 250V

11 WF-7II.R5



2 Standard U.S.A + L-shaped safety receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V
雙孔標準美規+L型穩不落安全插座組(接地型)
額定: 15A 125V

19 WF-7II.C1.R4



Blind plug & Universal receptacle set
Rated: 20A 250V
盲塞蓋及萬用插座組
額定: 20A 250V

4 WF-7II.R4



2 Universal receptacle set (2P+E)
Rated: 20A 250V
雙孔萬用插座組(接地型)
額定: 20A 250V

12 WF-7II.R6A



2 Receptacle set (2P)
Rated: 15A 125V
雙孔插座組(2P)
額定: 15A 125V

20 WF-7II.C1.R5A



Blind plug & Standard U.S.A receptacle set
Rated: 15A 125V
盲塞蓋及標準美規插座組
額定: 15A 125V

5 WF-7II.R4T



2 Universal receptacle set Screw type (2P+E)
Insulated voltage-proof: 7KV
Rated: 20A 250V
雙孔萬用插座組鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV
額定: 20A 250V

13 WF-7II.R6B



2 Receptacle set (2P)
Rated: 10A/15A 250V
插座組(2P)
額定: 10A/15A 250V

21 WF-7II.S1.TG



1 gang switch & Dimmer set
一切片開關及調光器開關組

6 WF-7II.RU4



2 Universal receptacle set (2P+E)
Rated: 20A 250V
220V plugs use only
雙孔萬用插座組(接地型)
額定: 20A 250V
220V插頭專用

14 WF-7II.R16



Receptacle set (2P+E)
Rated: 10A 250V
雙孔插座組(接地型)
額定: 10A 250V

22 WF-7II.S1.TS



1 gang switch & Touch Screen set
一切片開關及觸碰式延遲開關組

7 WF-7II.RU4T



2 Universal receptacle set Screw type (2P+E)
Insulated voltage-proof: 7KV
Rated: 20A 250V
220V plugs use only
雙孔萬用插座組鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV
額定: 20A 250V
220V插頭專用

15 WF-7II.R5B16



2 Receptacle set (2P+E)
Rated: 10A/15A 250V
雙孔插座組(接地型)
額定: 10A/15A 250V

23 WF-7II.TE3.TE4



Network & TEL. jack set
8 pin+6 pin with shutter.
網路及電話插座組
8芯+6芯 附防塵蓋

1 WF-8



Convex type frame
For 2 units use
L*W*H=
130*43*36.5 mm
安裝孔離=112 mm
Fixed hole=112 mm
Color: B

外殼式雙孔框架
長*寬*高=
130*43*36.5 mm
安裝孔離=112 mm
顏色:黑

8 WF-8.R5A



**2 Standard U.S.A
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 15A 125V

雙孔標準美規插座組
(接地型)
額定: 15A 125V

16 WF-8.R320



**2 IEC female
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 15A 125V or
10A 250V

雙孔 IEC 母插座組
(接地型)
額定: 15A 125V 或
10A 250V

9 WF-8.R5AT



**2 Standard U.S.A
receptacle set
Screw type (2P+E)**
Insulated voltage-
proof: 7KV
Rated: 15A 125V

雙孔標準美規插座組
鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV
額定: 15A 125V

17 WF-8.CBS.R4



**Circuit breaker &
Universal
receptacle set**
Rated: 15A 125V or
10A 250V

無熔絲斷路器及
萬用插座組
額定: 15A 125V 或
10A 250V

2 WF-8.R2



**2 L-shaped safety
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 15A 125V or
10A 250V

雙孔L型穩不落
安全插座組(接地型)
額定: 15A 125V 或
10A 250V


10 WF-8.R5B



**2 Receptacle set
(2P+E)**
Rated: 10A/15A 250V

雙孔插座組(接地型)
額定: 10A/15A 250V

18 WF-8.CBS.R5A



**Circuit breaker &
Standard U.S.A
receptacle set**
Rated: 15A 125V or
10A 250V

無熔絲斷路器及
標準美規插座組
額定: 15A 125V 或
10A 250V

3 WF-8.R3



**2 Universal+
L-shaped safety
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 20A 250V

雙孔萬用+L型穩不落
安全插座組(接地型)
額定: 20A 250V

11 WF-8.R5



**2 Standard U.S.A +
L-shaped safety
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 15A 125V

雙孔標準美規+L型穩不落
安全插座組(接地型)
額定: 15A 125V


19 WF-8.C1.R4



**Blind plug &
Universal
receptacle set**
Rated: 20A 250V

盲塞蓋及萬用插座組
額定: 20A 250V

4 WF-8.R4



**2 Universal
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 20A 250V

雙孔萬用插座組
(接地型)
額定: 20A 250V

12 WF-8.R6A



**2 Receptacle set
(2P)**
Rated: 15A 125V

雙孔插座組(2P)
額定: 15A 125V

20 WF-8.C1.R5A



**Blind plug &
Standard U.S.A
receptacle set**
Rated: 15A 125V

盲塞蓋及標準美規
插座組
額定: 15A 125V

5 WF-8.R4T



**2 Universal
receptacle set
Screw type (2P+E)**
Insulated voltage-
proof: 7KV
Rated: 20A 250V

雙孔萬用插座組
鎖線式(接地型)
耐壓: 7KV
額定: 20A 250V

13 WF-8.R6B



**2 Receptacle set
(2P)**
Rated: 10A/15A 250V

插座組(2P)
額定: 10A/15A 250V

21 WF-8.S1.TG



**1 gang switch &
Dimmer set**

一片切開關及
調光器開關組

6 WF-8.RU4



**2 Universal
receptacle set
(2P+E)**
Rated: 20A 250V
220V plugs use only

雙孔萬用插座組
(接地型)
額定: 20A 250V
220V插頭專用

14 WF-8.R16



**Receptacle set
(2P+E)**
Rated: 10A 250V

雙孔插座組(接地型)
額定: 10A 250V

22 WF-8.S1.TS



**1 gang switch &
Touch Screen set**

一片切開關及
觸碰式延遲開關組

7 WF-8.RU4T



**2 Universal
receptacle set
Screw type (2P+E)**
Insulated voltage-
proof: 7KV
Rated: 20A 250V
220V plugs use only

雙孔萬用插座組鎖線式
(接地型)耐壓: 7KV
額定: 20A 250V
220V插頭專用

15 WF-8.R5B16



**2 Receptacle set
(2P+E)**
Rated: 10A/15A 250V

雙孔插座組(接地型)
額定: 10A/15A 250V

23 WF-8.TE3.TE4



**Network & TEL.
jack set**
8 pin+6 pin
with shutter.

網路及電話插座組
8芯+6芯 帶防塵蓋

1 WF-6N2.S1L   Switch set One large gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 大切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	8 WF-6N.R4S Universal receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W  萬用插座組附安全門 (接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	16 WF-6N2.R5A 2 Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W  雙孔標準美規插座組 (接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
2 WF-6N.S1 Switch set: 1 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W  一切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	9 WF-6N2.R4 2 Universal receptacle set (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W  雙孔萬用插座組 附安全門(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	17 WF-6N2.R1I5A 2 Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W  雙孔標準美規插座組 (接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
3 WF-6N2.S2 Switch set: 2 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W  二切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	10 WF-6N2.R4S 2 Universal receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W  雙孔萬用插座組 附安全門(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	18 WF-6N2.R5AS 2 Standard U.S.A receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W  雙孔標準美規插座組 附安全門(接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
4 WF-6N2.S3 Switch set: 3 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W  三切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	11 WF-6N2.S1.R4 switch & universal receptacle set (2P+E) Switch:3way, 2use & with indicator COLOR: W  一切片一萬用插座組 (接地型) 開關為單切,零路兩用型 且附指示燈。 顏色:白	19 WF-6N.R5B Receptacle set (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W  單孔插座組 (接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
5 WF-6N.R2 L-shaped safety Receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V or 10A 250V COLOR: W  L型穩不落安全插座組 (接地型) 額定:15A 125V 或 10A 250V 顏色:白	12 WF-6N.RU4 250V Universal receptacle set (2P+E) air-conditioner use. Rated:20A 250V AC COLOR: W  250V萬用插座組 (接地型) 冷氣專用.額定:20A 250V 顏色:白	20 WF-6N.R5BS Receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W  單孔插座組 附安全門(接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
6 WF-6N2.R2 2 L-shaped safety Receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V or 10A 250V COLOR: W  雙孔L型穩不落安全插座組(接地型) 額定:15A 125V 或 10A 250V 顏色:白	13 WF-6N.RU4T 250V Universal receptacle set Screw type(T) Air-conditioner use voltage-proof:7KV Rated:20A 250V AC COLOR: W  250V萬用插座組 (接地型)插座為鎖線式(T) 耐壓7 KV.冷氣專用。 額定:20A 250V 顏色:白	21 WF-6N2.R5B 2 Receptacle set (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W  雙孔插座組 (接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
7 WF-6N.R4 Universal receptacle set (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W  萬用插座組(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	14 WF-6N.R5A Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W  標準美規插座組 (接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白	22 WF-6N2.R5BS 2 Receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W  雙孔插座組 附安全門(接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
15 WF-6N.R5AS Standard U.S.A receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W  標準美規插座組 附安全門(接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白	23 WF-6N.C1 Blind plug set Color:W  盲塞蓋組 顏色:白	

24 WF-6N2.CBS.R4S



Circuit breaker & Universal receptacle set (2P+E)

With safety shutter, Circuit break: with switch & indicator. Rated: 15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及萬用插座附安全門組
無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈。
額定:15A~125V 或 10A~250V

25 WF-6N2.CBS.R5AS



Circuit breaker & standard U.S.A receptacle set (2P+E)
With safety shutter, switch, & indicator. 15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及標準美規插座附安全門組
無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈。
15A~125V 或 10A~250V

26 WF-6N2.CBS.R5BS



Circuit breaker & receptacle set (2P+E)
With safety shutter, switch, & indicator. 15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及插座附安全門組
無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈。
15A~125V 或 10A~250V

27 WF-6N.R320



IEC female receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V or 10A 250V

IEC 電腦母插座組 (接地型)
額定:15A 125V 或 10A 250V

28 WF-6N2.R320.R4



IEC female & Universal receptacle set (2P+E)
Rated: 10A 250V

IEC 電腦及萬用插座組 (接地型)
額定:10A 250V

29 WF-6N2.R320.R5A



IEC female & Standard U.S.A receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V

IEC 電腦及標準美規插座組 (接地型)
額定:15A 125V

30 WF-6N2.R320.R5B



IEC female & receptacle set (2P+E)
Rated: 10A 250V

IEC 電腦及插座組 (接地型)
額定:10A 250V

31 WF-6N.TE1



Telephone jack set
2 pin with shutter
COLOR: W

電話插座組
2芯附防塵蓋
顏色:白

32 WF-6N.TE2



Telephone jack set
4 pin with shutter
COLOR: W

電話插座組
4芯附防塵蓋
顏色:白

33 WF-6N.TE3



Telephone jack set
6 pin with shutter
COLOR: W

電話插座組
6芯附防塵蓋
顏色:白

34 WF-6N.TE4



Network Jack set
8 pin with shutter
COLOR: W

網路插座組
8芯附防塵蓋
顏色:白

35 WF-6N2.TE3.TE4



Network & Telephone jack set
8 pin + 6 pin with shutter
COLOR: W

網路、電話插座組
8芯+6芯附防塵蓋
顏色:白

36 WF-6N.TV1



Shaped TV antenna jack set
COLOR: W

電視天線插座組
顏色:白


37 WF-6N.B1



Electric bell press set
Rated: 15A 250V AC
COLOR: W

電鈴壓扣組
額定:15A 250V AC
顏色:白

38 WF-6N.E1



Emergency press set
Rated: 15A 250V AC

緊急壓扣組
額定:15A 250V AC

39 WF-6N.TS



Touch Screen with indicator.
Just slight touch to open, when time is up, will close automatically.

觸碰式延遲開關組
附指示燈
輕觸即開,到設定時間自動關閉

40 WF-6N.TG



Dimmer set
Rated: 500W 250V AC
COLOR: white

調光器開關組
額定:500W 250V AC
顏色:白

Fitting(裝置圖):

To install:

1. Insert the cable directly.
2. Try to pull and make sure the cable is firm.



To take out:

1. Press down the white button and pull the cable.
- (Refer to left picture.)

安裝時:

1. 請將導線直接插入。
2. 請試拉並確定導線牢固。

取出時:

1. 請壓下白色按鈕,並將導線拉出(請參考左圖)



To take down the

1. receptacle or the switch:
- Insert the screw driver into the indicated notch & at the same time, move the screw driver in the direction of the as arrow show.
- (Refer to left picture)

取下插座或開關時:

1. 以起子如箭頭所示方向下壓,同時用手指如壓即可。
- (請參考左圖)



L * W * H = 72 * 72 * 37 (mm)



How to bury the fixed box?



In order to mate the requirement of this series, please bury the fixed holes to the wall as the arrow show.

如何安裝埋入盒?

為了搭配本系列的需求,請將埋入盒的面板鎖定,埋入於牆上時,如箭頭指示。

1. Suitable cable Ø1.6~Ø2.0mm.
2. Skin 12 mm when connecting the cable.
1. 適用導線線徑為 Ø1.6~Ø2.0mm.
2. 接線時請刮皮 12 mm.

1 WFN-1  International panel For 1 unite use L*W = 119*73mm Fixed hole=83.5 mm Outlet Hole: L*W=23*28mm Color : W 單孔蓋板(通用型) 長*寬=119*73 安裝孔離=83.5 mm 出口孔: 長*寬=23*28 mm 顏色:白	8 WFN-1.NTE3  Telephone jack set 6 pin with shutter Color : W 電話插座組 6芯附防塵蓋 顏色:白	16 WFN-2.NTE1.NTV1  Telephone & Television jack set TEL:2 pin T V:1 way 電話、電視插座組 電話:2芯 電視:末端型
2 WFN-2  International panel For 2 unite use L*W = 119*73mm Fixed hole=83.5 mm Outlet Hole: L*W=23*28mm Color : W 雙孔蓋板(通用型) 長*寬=119*73 安裝孔離=83.5 mm 出口孔:長*寬=23*28 mm 顏色:白	9 WFN-1.NTE4  Network jack set 8 pin with shutter Color : W 網路插座組 8芯附防塵蓋 顏色:白	17 WFN-2.NTV1.NTV2  2 Television jack set 1way + 2 way 電話、電視插座組 末端型+中繼型
3 WFN-3  International panel For 3 unite use L*W = 119*73mm Fixed hole=83.5 mm Outlet Hole: L*W=69*28mm Color : W 三孔蓋板(通用型) 長*寬=119*73 安裝孔離=83.5 mm 出口孔:長*寬=69*28 mm 顏色:白	11 WFN-2.NTE3.NTE4  Network & Telephone jack set 6 pin + 8 pin with shutter Color : W 網路、電話插座組 8芯+6芯 附防塵蓋 顏色:白	18 NTE1  Telephone jack 2 pin with shutter L*W=23*28mm 電話插座 2芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
4 WFN-0  Blind panel L*W = 119*73mm Fixed hole=83.5 mm Color : W 盲蓋板(通用型) 長*寬=119*73 安裝孔離=83.5 mm 顏色:白	12 WFN-3.NTE1  3 Telephone jack set 2 pin + 2 pin + 2 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 2芯+2芯+2芯 附防塵蓋 顏色:白	19 NTE2  Telephone jack 4 pin with shutter L*W=23*28mm 電話插座 4芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
5 WFN-00  Cable outlet panel L*W = 119*73mm Fixed Hole=83.5 mm Outlet Hole:12mm Color : W 電纜出口蓋板(通用型) 長*寬=119*73 安裝孔離=83.5 mm 出口孔徑12 mm 顏色:白	13 WFN-3.NTE2  3 Telephone jack set 4 pin + 4 pin + 4 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 4芯+4芯+4芯 附防塵蓋 顏色:白	20 NTE3  Telephone jack 6 pin with shutter L*W=23*28mm 電話插座 6芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
6 WFN-1.NTE1  Telephone jack set 2 pin with shutter Color : W 電話插座組 2芯附防塵蓋 顏色:白	14 WFN-3.NTE3  3 Telephone jack set 6 pin + 6 pin + 6 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 6芯+6芯+6芯 附防塵蓋 顏色:白	21 NTE4  Network jack 8 pin with shutter L*W=23*28mm 網路插座 8芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
7 WFN-1.NTE2  Telephone jack set 4 pin with shutter Color : W 電話插座組 4芯附防塵蓋 顏色:白	15 WFN-3.NTE4  3 Network jack set 8 pin + 8 pin + 8 pin with shutter Color : W 三孔網路插座組 8芯+8芯+8芯 附防塵蓋 顏色:白	22 NTV1  Television jack 1 way L*W=23*28mm 電視天線插座 末端型 長*寬=23*28mm
8 WFN-1.NTE3  Telephone jack set 6 pin with shutter Color : W 電話插座組 6芯附防塵蓋 顏色:白	9 WFN-1.NTE4  Network jack set 8 pin with shutter Color : W 網路插座組 8芯附防塵蓋 顏色:白	16 WFN-2.NTE1.NTV1  Telephone & Television jack set TEL:2 pin T V:1 way 電話、電視插座組 電話:2芯 電視:末端型
9 WFN-1.NTE4  Network jack set 8 pin with shutter Color : W 網路插座組 8芯附防塵蓋 顏色:白	10 WFN-2.NTE2  2 Telephone jack set 4 pin + 4 pin with shutter Color : W 雙孔電話插座組 4芯+4芯 附防塵蓋 顏色:白	17 WFN-2.NTV1.NTV2  2 Television jack set 1way + 2 way 電話、電視插座組 末端型+中繼型
10 WFN-2.NTE2  2 Telephone jack set 4 pin + 4 pin with shutter Color : W 雙孔電話插座組 4芯+4芯 附防塵蓋 顏色:白	11 WFN-2.NTE3.NTE4  Network & Telephone jack set 6 pin + 8 pin with shutter Color : W 網路、電話插座組 8芯+6芯 附防塵蓋 顏色:白	18 NTE1  Telephone jack 2 pin with shutter L*W=23*28mm 電話插座 2芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
11 WFN-2.NTE3.NTE4  Network & Telephone jack set 6 pin + 8 pin with shutter Color : W 網路、電話插座組 8芯+6芯 附防塵蓋 顏色:白	12 WFN-3.NTE1  3 Telephone jack set 2 pin + 2 pin + 2 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 2芯+2芯+2芯 附防塵蓋 顏色:白	19 NTE2  Telephone jack 4 pin with shutter L*W=23*28mm 電話插座 4芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
12 WFN-3.NTE1  3 Telephone jack set 2 pin + 2 pin + 2 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 2芯+2芯+2芯 附防塵蓋 顏色:白	13 WFN-3.NTE2  3 Telephone jack set 4 pin + 4 pin + 4 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 4芯+4芯+4芯 附防塵蓋 顏色:白	20 NTE3  Telephone jack 6 pin with shutter L*W=23*28mm 電話插座 6芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
13 WFN-3.NTE2  3 Telephone jack set 4 pin + 4 pin + 4 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 4芯+4芯+4芯 附防塵蓋 顏色:白	14 WFN-3.NTE3  3 Telephone jack set 6 pin + 6 pin + 6 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 6芯+6芯+6芯 附防塵蓋 顏色:白	21 NTE4  Network jack 8 pin with shutter L*W=23*28mm 網路插座 8芯附防塵蓋 長*寬=23*28mm
14 WFN-3.NTE3  3 Telephone jack set 6 pin + 6 pin + 6 pin with shutter Color : W 三孔電話插座組 6芯+6芯+6芯 附防塵蓋 顏色:白	15 WFN-3.NTE4  3 Network jack set 8 pin + 8 pin + 8 pin with shutter Color : W 三孔網路插座組 8芯+8芯+8芯 附防塵蓋 顏色:白	22 NTV1  Television jack 1 way L*W=23*28mm 電視天線插座 末端型 長*寬=23*28mm
15 WFN-3.NTE4  3 Network jack set 8 pin + 8 pin + 8 pin with shutter Color : W 三孔網路插座組 8芯+8芯+8芯 附防塵蓋 顏色:白	16 WFN-2.NTE1.NTV1  Telephone & Television jack set TEL:2 pin T V:1 way 電話、電視插座組 電話:2芯 電視:末端型	23 NTV2  Television jack 2 way L*W=23*28mm 電視天線插座 中繼型 長*寬=23*28mm

1 WF-6C2.S1L   Switch set One large gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 大切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	8 WF-6C.R4S  Universal receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W 萬用插座組附安全門 (接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	16 WF-6C2.R5A  2 Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W 雙孔標準美規插座組 (接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
2 WF-6C.S1  Switch set: 1 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 一切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	9 WF-6C2.R4  2 Universal receptacle set (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W 雙孔萬用插座組 附安全門(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	17 WF-6C2.R1I5A  2 Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W 雙孔標準美規插座組 (接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
3 WF-6C2.S2  Switch set: 2 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 二切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	10 WF-6C2.R4S  2 Universal receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W 雙孔萬用插座組 附安全門(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	18 WF-6C2.R5AS  2 Standard U.S.A receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W 雙孔標準美規插座組 附安全門(接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白
4 WF-6C2.S3  Switch set: 3 gang with indicator 3way, 2use Rated:15A 250V AC COLOR: W 三切片開關組 附指示燈 單切,零路兩用型 額定:15A 250V AC 顏色:白	11 WF-6C2.S1.R4  switch & universal receptacle set (2P+E) Switch:3way, 2use & with indicator COLOR: W 一切片一萬用插座組 (接地型) 開關為單切,零路兩用型 且附指示燈。 顏色:白	19 WF-6C.R5B  Receptacle set (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W 單孔插座組 (接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
5 WF-6C.R2  L-shaped safety Receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V or 10A 250V COLOR: W L型穩不落安全插座組 (接地型) 額定:15A 125V 或 10A 250V 顏色:白	12 WF-6C.RU4  250V Universal receptacle set (2P+E) air-conditioner use. Rated:20A 250V AC COLOR: W 250V萬用插座組 (接地型) 冷氣專用.額定:20A 250V 顏色:白	20 WF-6C.R5BS  Receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W 單孔插座組 附安全門(接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
6 WF-6C2.R2  2 L-shaped safety Receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V or 10A 250V COLOR: W 雙孔L型穩不落 安全插座組(接地型) 額定:15A 125V 或 10A 250V 顏色:白	13 WF-6C.RU4T  250V Universal receptacle set Screw type(T) Air-conditioner use voltage-proof:7KV Rated:20A 250V AC COLOR: W 250V萬用插座組 (接地型)插座為鎖線式(T) 耐壓7 KV.冷氣專用。 額定:20A 250V 顏色:白	21 WF-6C2.R5B  2 Receptacle set (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W 雙孔插座組 (接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
7 WF-6C.R4  Universal receptacle set (2P+E) Rated:20A 250V AC COLOR: W 萬用插座組(接地型) 額定:20A 250V AC 顏色:白	14 WF-6C.R5A  Standard U.S.A receptacle set (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W 標準美規插座組 (接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白	22 WF-6C2.R5BS  2 Receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:10/15A 250V COLOR: W 雙孔插座組 附安全門(接地型) 額定:10/15A 250V 顏色:白
15 WF-6C.R5AS  Standard U.S.A receptacle set With safety shutter (2P+E) Rated:15A 125V AC COLOR: W 標準美規插座組 附安全門(接地型) 額定:15A 125V AC 顏色:白	23 WF-6C.C1  Blind plug set Color:W 盲塞蓋組 顏色:白	

24 WF-6C2.CBS.R4S



Circuit breaker & Universal receptacle set (2P+E)

With safety shutter, Circuit break: with switch & indicator. Rated: 15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及萬用插座附安全門組
無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈。
額定:15A~125V 或 10A~250V

25 WF-6C2.CBS.R5AS



Circuit breaker & standard U.S.A. receptacle set (2P+E)
With safety shutter, switch, & indicator.
15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及標準美規插座附安全門組
無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈。
15A~125V 或 10A~250V

26 WF-6C2.CBS.R5BS



Circuit breaker & receptacle set (2P+E)
With safety shutter, switch, & indicator.
15A 125V or 10A 250V
無熔絲斷路器及插座附安全門組
無熔絲斷路器附:開關及電源指示燈。
15A~125V 或 10A~250V

27 WF-6C.R320



IEC female receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V or 10A 250V

IEC 電腦母插座組 (接地型)
額定:15A 125V 或 10A 250V

28 WF-6C2.R320.R4



IEC female & Universal receptacle set (2P+E)
Rated: 10A 250V

IEC 電腦及萬用插座組 (接地型)
額定:10A 250V

29 WF-6C2.R320.R5A



IEC female & Standard U.S.A. receptacle set (2P+E)
Rated: 15A 125V

IEC 電腦及標準美規插座組 (接地型)
額定:15A 125V

30 WF-6C2.R320.R5B



IEC female & receptacle set (2P+E)
Rated: 10A 250V

IEC 電腦及插座組 (接地型)
額定:10A 250V

35 WF-6C2.TE3.TE4



Network & Telephone jack set
8 pin + 6 pin with shutter
COLOR: W

網路、電話插座組
8芯+6芯附防塵蓋
顏色:白

36 WF-6C.TV1



Shaped TV antenna jack set
COLOR: W

電視天線插座組
顏色:白

31 WF-6C.TE1



Telephone jack set
2 pin with shutter
COLOR: W

電話插座組
2芯附防塵蓋
顏色:白


37 WF-6C.B1



Electric bell press set
Rated: 15A 250V AC
COLOR: W

電鈴壓扣組
額定:15A 250V AC
顏色:白

32 WF-6C.TE2



Telephone jack set
4 pin with shutter
COLOR: W

電話插座組
4芯附防塵蓋
顏色:白

38 WF-6C.E1



Emergency press set
Rated: 15A 250V AC

緊急壓扣組
額定:15A 250V AC

33 WF-6C.TE3



Telephone jack set
6 pin with shutter
COLOR: W

電話插座組
6芯附防塵蓋
顏色:白

39 WF-6C.TS



Touch Screen with indicator.
Just slight touch to open, when time is up, will close automatically.

觸碰式延遲開關組
附指示燈
輕觸即開,到設定時間自動關閉

34 WF-6C.TE4



Network Jack set
8 pin with shutter
COLOR: W

網路插座組
8芯附防塵蓋
顏色:白

40 WF-6C.TG



Dimmer set
Rated: 500W 250V AC
COLOR: white

調光器開關組
額定:500W 250V AC
顏色:白

Fitting(裝置圖):

To install:

1. Insert the cable directly.
2. Try to pull and make sure the cable is firm.



To take out:

1. Press down the white button and pull the cable.
- (Refer to left picture.)

安裝時:

1. 請將導線直接插入。
2. 請試拉並確定導線牢固。

取出時:

1. 請壓下白色按鈕,並將導線拉出(請參考左圖)



To take down the

receptacle or the switch:
Insert the screw driver into the indicated notch & at the same time, move the screw driver in the direction of the as arrow show.
(Refer to left picture)

取下插座或開關時:

以起子如箭頭所示方向下壓,同時用手指如壓即可。(請參考左圖)



L * W * H = 72 * 72 * 37 (mm)



How to bury the fixed box?

In order to mate the requirement of this series, please bury the fixed holes to the wall as the arrow show.

如何安裝埋入盒?

為了搭配本系列的需求,請將埋入盒的面板鎖定,埋入於牆上時,如箭頭指示。

1. Suitable cable Ø1.6~Ø2.0mm.
2. Skin 12 mm when connecting the cable.
1. 適用導線線徑為Ø1.6~Ø2.0mm.
2. 接線時請刮皮12 mm.

1 BSF  Inlay way panel For 1 unit use L*W = 49.5*49.5 mm Fixed hole=45*39 mm Color: W 卡入式單孔面板 長*寬=49.5*49.5 mm 開孔尺寸=45*39 mm 顏色:白	8 BSF-R5AS Standard U.S.A receptacle set (2P+E) with safety shutter Rated: 15A 125V  標準美規插座組 附安全門 (接地型) 額定: 15A 125V	16 BSF-R320 IEC female receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V  IEC 母插座組(接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V
2 BSF-R2  L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V or 10A 250V L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 15A 125V 或 10A 250V	9 BSF-R5AT Standard U.S.A receptacle set Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 15A 125V  標準美規插座組 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 15A 125V	17 BSF-S1  Switch set: 1 gang with indicator 3way 2use Rated: 15A 250V 一片片開關組 附指示燈 單切, 參路兩用型 額定: 15A 250V
3 BSF-R3  Universal+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 萬用+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 20A 250V	10 BSF-R5BS Receptacle set (2P+E) with safety shutter Rated: 10A/15A 250V  插座組(接地型) 附安全門 額定: 10A/15A 250V	18 BSF-B1  Electric bell press set Rated: 15A 250V 電鈴壓扣組 額定: 15A 250V
4 BSF-R4S  Universal receptacle set (2P+E) with safety shutter Rated: 20A 250V 萬用插座組(接地型) 附安全門 額定: 20A 250V	11 BSF-R5 Standard U.S.A+L-shaped safety receptacle set (2P+E) Rated: 15A 125V  標準美規+L型穩不落安全插座組(接地型) 額定: 15A 125V	19 BSF-E1  Emergency press set Rated: 15A 250V 緊急壓扣組 額定: 15A 250V
5 BSF-R4T  Universal receptacle set Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V 萬用插座組 鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V	12 BSF-R6A Receptacle set (2P) Rated: 15A 125V  插座組(2P) 額定: 15A 125V	20 BSF-TV1  Television jack set 電視插座組
6 BSF-RU4 Universal receptacle set (2P+E) Rated: 20A 250V 220V plugs use only 萬用插座組(接地型) 額定: 20A 250V 220V插頭專用	13 BSF-R6B Receptacle set (2P) Rated: 10A/15A 250V 插座組(2P) 額定: 10A/15A 250V	21 BSF-TE1 2 pin Telephone jack set with shutter 2芯電話插座組 附防塵蓋
7 BSF-RU4T Universal receptacle set Screw type(2P+E) Insulated voltage-proof: 7KV Rated: 20A 250V 220V plugs use only 萬用插座組鎖線式(接地型) 耐壓: 7KV 額定: 20A 250V 220V插頭專用	14 BSF-R16 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A 250V 插座組(接地型) 額定: 10A 250V	22 BSF-TE4 8 pin Network jack set with shutter 8芯網路插座組 附防塵蓋
15 BSF-R5B16 Receptacle set (2P+E) Rated: 10A/15A 250V 插座組(接地型) 額定: 10A/15A 250V	23 BSF-TG Dimmer set Rated: 500W 250V 調光器開關組 額定: 500W 250V	