

漏電斷路器 漏電、過負載、短路保護兼用型



框架容量 (AF)		50								50								50		
型 式	KSB-150	KSB-250				KSB-350				KCB-150	KCB-250				KCB-350				KHB	
	—	E	F	G	H	E	F	G	H	—	E	F	G	H	E	F	G	H	150S	250S
極 數 (P)	1	2				3				1	2				3				1	2
額定電流In (A) (AT) 基準周圍溫度 40℃	15 20 30 40 50	15 20 30 40 50				15 20 30 40 50				15 20 30 40 50	15 20 30 40 50				15 20 30 40 50				15 20 30 40 50	
相 線 式	1ϕ 2W	1ϕ 2W				1ϕ 2W 1ϕ 3W 3ϕ 3W				1ϕ 2W	1ϕ 2W				1ϕ 2W 1ϕ 3W 3ϕ 3W				1ϕ 2W	
額定靈敏度電流 (mA)	30	30	100	200	300	30	100	200	300	30	30	100	200	300	30	100	200	300	30	100 300 500
動 作 時 間 (秒)	0.1秒以下	0.1秒以下				0.1秒以下				0.1秒以下	0.1秒以下				0.1秒以下				0.1秒以下	
外型及安裝尺寸 	a	25.5		51		75.5		25.5		51		75.5		25		50				
	b	110.5		97		97		110.5		97		97		105						
	c	61		60.5		60.5		61		60.5		60.5		60						
	ca	77		76.5		76.5		77		76.5		76.5		77 80						
	bb	120.7		105.2		105.2		120.7		105.2		105.2		118.8						
	aa	—		25.2		50.2		—		25.2		50.2		— 25						
製品重量 (kg)		0.22		0.35		0.49		0.22		0.35		0.49		0.23		0.37				
額定電壓V (AC)		110/220V		110/220V		220/380V		110/220V		110/220V		220/380V		110/220V						
CNS 5422 額定斷容量 (kA) AC Icu	110V	5		5		—		10		10		—		15		—				
	220V	5		5		5		10		10		10		10		15				
	380V	—		—		2.5		—		—		5		—						
過電流跳脫方式		熱動電磁式		完全電磁式		完全電磁式		熱動電磁式		完全電磁式		完全電磁式		熱動電磁式						
漏電跳脫方式		電子偵測機械跳脫																		



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11

漏電斷路器 漏電保護專用型

框架容量 (AF)	30	30	50	60	
型 式	KEL-230S	KEL-230	KEL-250	KEL-260	KEL-360
圖 示	Fig.8	Fig.9	Fig.10	Fig.11	Fig.11
極 數 (P)	2	2	2	2	3
額定電流 I_n (A) (AT) 基準周圍溫度 40°C	15 20 30 適用	15 20 30 適用	15 20 30 適用 40 50 適用	15 20 30 適用 40 50 60 適用	15 20 30 適用 40 50 60 適用
相 線 式	1 ϕ 2W	1 ϕ 2W	1 ϕ 2W	1 ϕ 2W	1 ϕ 2W 1 ϕ 3W 3 ϕ 3W
額定電壓V (AC)	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	220/380/440V
額定靈敏度電流 (mA)	30	30	30 100 200 300	30 100 200 300	30 100 200 300
動作時間 (秒)	0.1秒以下	0.1秒以下	0.1秒以下	0.1秒以下	0.1秒以下
額定短時間電流 CNS 5422 (kA)	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
外型及安裝尺寸 	a	32.5	68.5	69	75.5
	b	71	71	71.5	97
	c	37	42	42	60.5
	ca	48	52	55.5	76.5
	bb	62	61	59	105.2
	aa	—	35.7	33.8	50.2
	(mm)				
製品重量 (kg)	0.08	0.15	0.17	0.29	0.39
漏電跳脫方式	電子偵測機械跳脫				