0110 KSS 室內裝潢配線槽 DECORATION WIRING DUCT

E97527 82854 94V-0 環保



材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


2.UL測試溫度50°C。

■ 本產品專為室內裝潢而設；特適於扁線之裝配。

■ 扁平式設計使各配線槽並列時整齊美觀，為當今國際室內配線之要品。

■ 本產品底槽附有圓孔以為固定用。

● 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



型號 Item No.		顏色 Color		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠			mm	mm	
TF-1	TF-1T	灰		12.7 (1/2")	11	每支 2M
TF-2	TF-2T	灰		19.0 (3/4")	11	
TF-3	TF-3T	灰		25.4 (1")	11	
TF-4	TF-4T	灰		31.8 (1 1/4")	11	
TF-5	TF-5T	灰		38.1 (1 1/2")	11	
TF-6	TF-6T	灰		50.8 (2")	11	
TF-11	TF-11T	灰		12.7 (1/2")	11	每支 1M
TF-11BN	TF-11TBN	咖啡				
TF-11DB	TF-11TDB	深咖啡				
TF-11WE	TF-11TWE	白				
TF-11MW	TF-11TMW	乳白				
TF-11LX	TF-11TLX	淺木紋				
TF-11DX	TF-11TDX	深木紋				
TF-21	TF-21T	灰		19.0 (3/4")	11	
TF-21BN	TF-21TBN	咖啡				
TF-21DB	TF-21TDB	深咖啡				
TF-21WE	TF-21TWE	白				
TF-21MW	TF-21TMW	乳白				
TF-21BK	TF-21TBK	黑				
TF-21LX	TF-21TLX	淺木紋				
TF-21DX	TF-21TDX	深木紋				
TF-31	TF-31T	灰		25.4 (1")	11	
TF-31BN	TF-31TBN	咖啡				
TF-31DB	TF-31TDB	深咖啡				
TF-31WE	TF-31TWE	白				
TF-31MW	TF-31TMW	乳白				
TF-31BK	TF-31TBK	黑				
TF-31LX	TF-31TLX	淺木紋				
TF-31DX	TF-31TDX	深木紋				

型號 Item No.		顏色 Color		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠			mm	mm	
TF-41	TF-41T	灰		31.8 (1 1/4")	11	每支 1M
TF-41BN	TF-41TBN	咖啡				
TF-41DB	TF-41TDB	深咖啡				
TF-41WE	TF-41TWE	白				
TF-41MW	TF-41TMW	乳白				
TF-41LX	TF-41TLX	淺木紋				
TF-41DX	TF-41TDX	深木紋				
TF-51	TF-51T	灰		38.1 (1 1/2")	11	
TF-51BN	TF-51TBN	咖啡				
TF-51DB	TF-51TDB	深咖啡				
TF-51WE	TF-51TWE	白				
TF-51MW	TF-51TMW	乳白				
TF-51LX	TF-51TLX	淺木紋				
TF-51DX	TF-51TDX	深木紋				
TF-61	TF-61T	灰		50.8 (2")	11	
TF-61BN	TF-61TBN	咖啡				
TF-61DB	TF-61TDB	深咖啡				
TF-61WE	TF-61TWE	白				
TF-61MW	TF-61TMW	乳白				
TF-61LX	TF-61TLX	淺木紋				
TF-61DX	TF-61TDX	深木紋				

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

■ 雙面膠使用特性及適用貼材說明

膠系	特性	耐溫	適用貼材
壓克力膠 (泡棉背膠)	緩衝抗震效果佳. 耐溫.速黏著.	80°C	磁磚、大理石、油漆后的木板、不銹鋼、鐵板、烤漆板、粉刷后的水泥牆、玻璃、塑膠、鋁材。
橡膠 (布背膠)	有良好的貼合效果. 服貼性高	50°C	

● 使用提示: 黏貼表面需去塵.去蠟.去油.去水。