


IRRAX SLEEVE SCM2

RoHS



絕緣用、被覆用中厚度熱收縮套管
Medium wall thickness with adhesive

■ 收縮特性 Shrink Properties



■ 套管表面印字 MARKING on the tubing
IRRAX SLEEVE SCM2 (SIZE)

型 號 Item No.	收縮前尺寸 (mm) As supplied	收縮後尺寸 (mm) After shrinkage		包 裝 Packing 每支長度 Length
	內徑最小值 I.D. (min.)	內徑最大值 I.D. (max.)	厚 度 Wall	
SCM-04	10.2	3.8	1.5	1.22M
SCM-07	19.0	5.6	2.0	
SCM-11	28.0	9.5	2.0	
SCM-13	33.0	10.2	2.3	
SCM-15	38.1	12.7	2.3	
SCM-17	44.0	14.0	2.3	
SCM-20	52.0	18.2	2.3	
SCM-27	70.0	25.5	2.3	
SCM-35	90.0	30.0	2.5	
SCM-50	125.0	40.0	2.5	

- 材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。
- 顏色：黑色。
- 特性：收縮溫度100℃以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-55℃~120℃。
- 特點：1.收縮比 3 : 1。
2.耐候性優，適用於戶外的通信設備、低電壓電纜的連接部、各種連接器、金屬管連接部的防水、絕緣及防腐保護。
3.適用於段差大的被覆物體的絕緣保護、防水加工。
- Material: polyolefin with glue.
- Color: Black.
- Shrink temperature: min. 100℃
- Shrink ratio: 3:1; Radial Shrinking: min. 60%; Longitudinal Shrinking: max. 10%
- Continuous operating temperature: -55 to 120℃
- Application: Waterproof protection for outdoor cable and connector.


SUMITUBE W3F2



RoHS



■ 收縮特性 Shrink Properties



■ 認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
檔案號碼	File NO.	E75077	LR33298
額定電壓	Potential rating	600V	600V
額定溫度	Temperature rating	125℃	125℃
耐燃性	Flammability	-	-

■ 套管表面印字 MARKING on the tubing
CSA HS X PO MELTABLE LINER 125℃

◆ SUMITOMO-K SUMITUBE W3F2 843 125℃

型 號 Item No.	公稱 尺寸 (inch)	收縮前尺寸 (mm) As supplied		收縮後尺寸 (mm) After shrinkage			包 裝 Packing 每支長度 Length
		內徑最 小值 I.D. (min.)	厚 度 Wall	內徑最 大值 I.D. (max.)	厚 度 Wall	內層 厚度 Inside	
125℃ UL CSA							
W3F2-1/8	1/8	3.2	0.35	0.6	0.95	0.35	1.22M
W3F2-3/16	3/16	4.8	0.45	1.5	1.1	0.6	
W3F2-1/4	1/4	6.4	0.45	2.0	1.2	0.65	
W3F2-3/8	3/8	9.5	0.50	3.0	1.3	0.65	
W3F2-1/2	1/2	12.7	0.55	4.0	1.4	0.75	
W3F2-3/4	3/4	19.1	0.65	8.0	1.6	0.8	
W3F2-1	1	25.4	0.75	10.2	1.9	0.8	

- 材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。
- 顏色：黑色。
- 特性：收縮溫度110℃以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-55℃~125℃。
- 特點：1.收縮比約 3 : 1。
2.符合UL&CSA規範，額定電壓600V。
3.適用於電線連接部的絕緣保護、防水加工。
- ※ 厚度係含內層厚度和外層厚度。
- Material: polyolefin with glue.
- Color: Black.
- Shrink temperature: min. 110℃
- Shrink ratio: Approx. 3:1; Radial Shrinking: min. 60%; Longitudinal Shrinking: max. 15%
- Continuous operating temperature: -55 to 125℃
- UL/CSA Recognized, rating voltage 600V
- Application: Waterproof, anticorrosion, insulation and protection on different wire joints.
- ※ The thickness of wall includes glue.