




■ 收縮特性 Shrink Properties



Temperature (°C) 收縮溫度 (°C)

■ 認定内容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
檔案號碼	File NO.	E75077	LR33298
額定電壓	Potential rating	600V	600V
額定溫度	Temperature rating	125°C	125°C
耐燃性	Flammability	-	-

■ 套管表面印字 MARKING on the tubing
CSA HS X PO MELTABLE LINER 125°C

◆ SUMITOMO-K SUMITUBE W3F2 843 125°C

型 號 Item No.	公稱 尺寸 (inch)	收縮前尺寸 (mm) As supplied		收縮後尺寸 (mm) After shrinkage			包 裝 Packing 每支長度 Length
		內徑最 小值 I.D. (min.)	厚 度 Wall	內徑最 大值 I.D. (max.)	厚 度 Wall	內層 厚度 Inside	
125°C UL CSA							
W3F2-1/8	1/8	3.2	0.35	0.6	0.95	0.35	1.22M
W3F2-3/16	3/16	4.8	0.45	1.5	1.1	0.6	
W3F2-1/4	1/4	6.4	0.45	2.0	1.2	0.65	
W3F2-3/8	3/8	9.5	0.50	3.0	1.3	0.65	
W3F2-1/2	1/2	12.7	0.55	4.0	1.4	0.75	
W3F2-3/4	3/4	19.1	0.65	8.0	1.6	0.8	
W3F2-1	1	25.4	0.75	10.2	1.9	0.8	

■ 材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

■ 顏色：黑色。

■ 特性：收縮溫度110°C以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-55°C~125°C。

■ 特點：1.收縮比約 3 : 1。
2.符合UL&CSA規範，額定電壓600V。
3.適用於電線連接部的絕緣保護、防水加工。

※ 厚度係含內層厚度和外層厚度。

● Material: polyolefin with glue.

● Color: Black.

● Shrink temperature: min. 110°C

● Shrink ratio: Approx. 3:1; Radial Shrinking: min. 60%; Longitudinal Shrinking: max. 15%

● Continuous operating temperature: -55 to 125°C

● UL/CSA Recognized, rating voltage 600V

● Application: Waterproof, anticorrosion, insulation and protection on different wire joints.

※ The thickness of wall includes glue.