


電磁接觸器 | P系列



機 種			非可逆		S-P06S	S-P09S
			可逆		S-2×P06S	S-2×P09S
額 定 容 量	CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038	AC3 級 額定容量 (kW/A)	單 相	100~110V	0.2/5.5	0.3/9
				200~220V	0.4/4.3	0.75/7.5
			三 相	200~220V	1.5/7.5	2.2/10.1
				380~440V	2.2/6	3.7/8
				500~550V	2.2/5	3.7/6.5
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20
		連續通電電流 (Ith) (A)			20	20
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級 額定容量 (kW/A)	三 相	240V	1.5/7.5	2.2/10.1
				440V	3/6.5	4/8.5
				550V	3/5	4/6.5
				660V	3/4	4/5
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20
		連續通電電流 (Ith) (A)			20	20
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單 相	110~120V	0.25/5.8	0.5/9.8
				220~240V	1/8	1.5/10
			三 相	220~240V	2/6.8	3/9.6
				440~480V	3/4.8	5/7.6
				550~600V	3/3.9	5/6.1
		AC 1級電阻性負載 (A)			20	20
		連續通電電流 (Ith) (A)			20	20
	NEMA等級				00	00
補 助 接 點	接點構成	非可逆			1a (或 1b)	
		可逆			2×(1a或1b)	
	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 額定電流 (A)	AC 15級 交流抵抗負載		110V	6	
				220V	3.3	
				380V	1.9	
				550V	1.2	
		連續通電電流 (Ith) (A)			10	
補助接點等級 (UL)				A600		
性 能	機 械 壽 命 (萬次)				1000	
	電 氣 壽 命 (AC3級)(萬次)				160	
	最 大 開 閉 頻 度 (次/小時)				1200	
附 屬 裝 置	使用之熱動過電流繼電器			二素子	—	
				三素子	—	
				欠相型	TH-P09PPS	