

# DVP-S 系列擴充模組

## 左側高速擴充模組

### 通訊模組

- DeviceNet 主站  
DVPDNET-SL
- CANopen 主站  
DVPCOPM-SL



- Ethernet  
DVPEN01-SL



- RS-422/RS-485 串列通訊模組  
DVPSCM12-SL



- BACnet MS/TP 從站 串列通訊模組  
DVPSCM52-SL

### 類比功能擴充

- 類比輸入  
DVP04AD-SL
- 類比輸出  
DVP04DA-SL



### 秤重 / 張力控制

- Load cell 秤重模組  
DVP201LC-SL  
DVP211LC-SL  
DVP202LC-SL



### 左側定位模組

- 2 軸定位控制  
DVP02PU-SL **New**



## 一般擴充模組 \*1

### I/O 點數擴充

- 輸入點數擴充  
DVP08SM11N  
DVP16SM11N



- 輸出點數擴充  
DVP06SN11R  
DVP08SN11R/T  
DVP08SN11TS  
DVP16SN11T  
DVP16SN11TS



- 混合輸入 / 輸出擴充  
DVP08SP11R/T  
DVP08SP11TS  
DVP16SP11R/T  
DVP16SP11TS



- 排針式輸入  
DVP32SM11N



- 排針式輸出  
DVP32SN11TN



- 數位開關  
DVP08ST11N



### I/O 點數擴充

- 類比輸入  
DVP06AD-S  
DVP04AD-S2



- 類比輸出  
DVP02DA-S  
DVP04DA-S2



- 混合類比輸入 / 輸出  
DVP06XA-S2



### 溫度量測

- 感測器  
Pt100  
Pt1000  
DVP04PT-S  
DVP06PT-S



- 感測器  
J/K/R/S/T  
熱電耦  
DVP04TC-S



- 感測器  
NTC 熱敏電阻  
DVP08NTC-S



- 溫度控制模組  
DVP02TUN-S  
DVP02TUR-S  
DVP02TUL-S



- 遠端溫度控制模組  
DVP02TKN-S  
DVP02TKR-S  
DVP02TKL-S



### 電源模組

- DVPPS01  
DVPPS02  
DVPPS05



\*1. 一般擴充模組連接總台數建議最多 14 台，型號尾碼為 -S 或 -S2 模組最多 8 台，若台數限制已超出，則建議 I/O 點模組採用高密度模組