

圓凸形、正方形

名稱・外觀	照光類型	額定使用電壓	訂購型號	照光顏色記號 (*)	銷售單位
圓凸形 APS1 型  (24V AC/DC) 變壓器型(100/110V AC)	LED	24V AC/DC	APS122DN*	R : 紅色 G : 綠色 Y : 黃色 A : 琥珀色 W : 乳白色 S : 藍色 PW : 純白色	1 個
		100/110V AC	APS116DN*		1 個
		200/220V AC	APS126DN*		1 個
正方形(記名式) UPQS1B 型 (樹脂框)  (24V AC/DC) 變壓器型(100/110V AC)	LED	24V AC/DC	UPQS1B22DN*	R : 紅色 G : 綠色 Y : 黃色 A : 琥珀色 W : 乳白色 S : 藍色 PW : 純白色	1 個
		100/110V AC	UPQS1B16DN*		1 個
		200/220V AC	UPQS1B26DN*		1 個

- 請指定照光顏色記號換型號中的*。
- 指示燈內置 LED。
- Y(黃色)指示燈內置 PW(純白色)LED。
- 記名式的 W(乳白)以及 PW(純白)照光色，為透明燈罩與記名板(乳白色)的組合。
- 記名板尺寸和刻字範圍，請參閱 31 頁。
- 圓形固定框(金屬)：鍍鉻
- 正方形固定框(樹脂)：黑色
- 訂購 6V AC/DC、12V AC/DC、110V DC 型等上表以外的額定使用電壓，請參閱 4 頁。

訂購無內置 LED 型指示燈，請參閱 4 頁。

- 若使用市售燈泡，請選擇額定使用電壓為 5 ～ 30V AC/DC、1W 以下，且燈頭以及外觀形狀與內置 LED 一致的燈泡。
- 使用市售燈泡時，不屬於保固對象。請在所使用的條件下確認無問題後再使用。

外形尺寸圖(mm)





□圓凸形

螺絲端子：M3.5

無內置 LED 型；6、12、24V AC/DC

100/110V AC、200/220V AC (240V AC 以下)

110V DC、380V AC 以上







□正方形(記名式、樹脂框)

螺絲端子：M3.5(文字記名板的尺寸：□21.2mm、t=1mm、附帶2枚)

無內置 LED 型；6、12、24V AC/DC

100/110V AC、200/220V AC (240V AC 以下)

110V DC、380V AC 以上





□指示燈背面圖


無內置 LED 型；6、12、24V AC/DC

100/110V AC、200/220V AC (240V AC 以下)

110V DC、380V AC 以上

安裝 APS-PVL 型端子蓋時
(全電壓型附帶 APS-PVL)

端子蓋：一體型

直流變換器型
端子記號 X1 為正極，X2 為負極。
端子蓋：一體型

• 關於接線，請參閱 34 頁。