


SEMI S2 對應開關／開關保護罩

□型號


名稱・外觀	訂購型號	對應開關	備註
ø16mm緊急遮斷用 開關保護罩 	XA9Z-KG1	XA1E-BV3 XA1E-BV4 XA1E-LV3 XA1E-LV4	• 符合SEMI S2 (與IDEC緊急停止用按鈕開關配套使用時，取得TÜV認證) • 顏色：黃色 孟賽爾色標 2.5Y8/10 (近似值) • 材質：聚醯胺樹脂 (PA6) • 保護構造：IP65 (IEC60529)
ø22mm緊急遮斷用 開關保護罩 	HW9Z-KG1	XW1E-BV4 XW1E-LV4 XW1E-TV4	• 符合SEMI S2 - 0703,12.5,1項 • 顏色：黃色 孟賽爾色標 2.5Y8/10 (近似值) • 材質：聚醯胺樹脂 (PA6) • 保護構造：IP65 (IEC60529)
ø22mm緊急遮斷用 開關保護罩 	HW9Z-KG2	XW1E-BV4 XW1E-LV4 XW1E-TV4	• 符合SEMI S2 - 0703,12.5,1項。 • 符合SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4項。 • 顏色：黃色 孟賽爾色標 2.5Y8/10 (近似值) • 材質：聚醯胺樹脂 (PA6) • 保護構造：IP65 (IEC60529)
ø22mm緊急遮斷用 開關保護罩 	HW9Z-KG3	XW1E-BV4 XW1E-LV4 XW1E-TV4	• 符合SEMI S2 (與IDEC緊急停止用按鈕開關配套使用時，取得TÜV認證) • ø22mm用開關與保護罩中最小型 • 顏色：黃色 孟賽爾色標 2.5Y8/10 (近似值) • 材質：聚醯胺樹脂 (PA6) • 保護構造：IP65 (IEC60529)
ø22mm緊急遮斷用 開關保護罩 	HW9Z-KG4*	XW1E-BV4 XW1E-BV5 XW1E-LV4 XW1E-TV4	• 符合SEMI S2 (與IDEC緊急停止用按鈕開關配套使用時，取得TÜV認證) • 符合SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4項 • 寬度比HW9Z-KG5型窄，省空間 *：顏色記號 無：黃色 孟賽爾色標 2.5Y8/10 (近似值) W：白色 孟賽爾色標N9.5 • 材質：聚醯胺樹脂 (PA6) • 保護構造：IP65 (IEC60529)
ø22mm緊急遮斷用 開關保護罩 	HW9Z-KG5*	XW1E-BV4 XW1E-BV5 XW1E-LV4 XW1E-TV4	• 符合SEMI S2 (與IDEC緊急停止用按鈕開關配套使用時，取得TÜV認證) • 符合SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4項 • 內側可安裝銘板 *：顏色記號 無：黃色 孟賽爾色標 2.5Y8/10 (近似值) W：白色 孟賽爾色標N9.5 • 材質：聚醯胺樹脂 (PA6) • 保護構造：IP65 (IEC60529)

□外形尺寸圖 (mm)


• XA9Z-KG1




• HW9Z-KG1




• HW9Z-KG2




• HW9Z-KG3



• HW9Z-KG4



• HW9Z-KG5



• 安裝面板厚度：1.2 ~ 4.0
 (與 HWAV 型銘板並用時：1.2 ~ 2.6)

ø16
X
A
系列 (一體型)ø16
X
A
系列 (組合型)
圓角弧面按鈕型ø16
X
A
系列 (組合型)ø22
X
W
系列 (組合型)
機械式指示器型ø22
X
W
系列 (組合型)ø30
X
N
系列 (組合型)

SEMI EMO

停止用開關