

20kV 模注比流器


本系列為 20kV 等級常用類型之模注比流器，裝設於 20~24kV 變配電系統，搭配計測表或保護電驛使用。有單鐵心及多鐵心型式，且能依用戶需求提供不同準確等級、負擔、過電流強度，並滿足 IEC 或 IEEE 法規。此系列屋內產品使用 Araldite® Epoxy 模注絕緣，具抗濕性、優良電氣特性與高機械強度，銷售已長達三十年以上歷史，品質與外型皆深獲好評。




EWF-20DA




EWF-20DB



EWF-20DD



EWF-20DE



EWF-20DS

選用表

下表所示為客戶常用規格，供選用參考。其他需求請洽本公司。

型 號	一次側電流	二次側電流			負擔 / 準確等級	Ith (Max.)	概 重 (kg)	備 註
		Core 1	Core 2	Core 3				
EWF-20DA	2x15~2x300A	5A or 1A	5A or 1A	-	30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	25kA/1S	24	2-Core
	600~3000A	5A or 1A	5A or 1A	-	15~30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	43kA/1S	24	2-Core
EWF-20DB	2x15~2x300A	5A or 1A	-	-	30VA/1.0(0.2S) or 0.3 B-(0.9~1.8)	25kA/1S	12	1-Core
EWF-20DD	2x15~2x300A	5A or 1A	5A or 1A	-	30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	25kA/1S	42	2-Core
	600~3000A	5A or 1A	5A or 1A	5A or 1A	15~30VA/5P20 + 15~30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	43kA/1S	42	3-Core
EWF-20DE*	2x15~2x300A 600~1200A	5A or 1A	5A or 1A	-	30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2) or C100 + 0.3 B-1.8	43kA/1S	30	2-Core
EWF-20DS	2x15~2x300A 600~1200A	5A or 1A	5A or 1A	-	15~30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	25kA/1S	17	2-Core
		5A or 1A	-	-	30VA/5P20	43kA/1S	17	1-Core

*此 CT 另以 EWF-25DA 型號依經濟部能源局高壓用電設備規定作型式試驗合格