



DC MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

直流配電專用無熔線斷路器 高電壓系列 | 過負載 / 短路 保護兼用


工廠驗證



產品概述

對直流電壓 1000V 或 1250V 的太陽能發電系統設備或儲能系統設備進行導通、承載、啟斷和保護，具有過載保護和短路保護功能，可作隔離之用。

產品規格表 訂貨式生產

框 架 容 量 (AF)			250
型 式			NFA250-HTD DC PV
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃			63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250.
極 數 (P)			2
額定絕緣電壓 Ui (V)		AC	—
		DC	1250
額定工作電壓 Ue (V)			1250
外型 及 安 裝 尺 寸		a	90
		b	200
		c	105
		ca	139
		bb	160
		aa	—
		(mm)	
額定 啟 斷 容 量 (kA)	IEC 60947-2 Icu/Ics DC	1250V	20/20
		1000V	40/40
接線方式			壓著端子
選 購 配 件	警報開關 (AL)		●
	輔助開關 (AX)		●
	電壓跳脫裝置 (SHT)		●
	低電壓跳脫裝置 (UVT)		—
	外部操作把手		—
	端子隔離蓋		—
過載跳脫方式			熱動電磁式
跳脫按鈕			有
認 證			TUV, CE

註：“▲”為嵌入式可由客戶自行安裝；“●”之附件須由工廠安裝；“—”表示無此規格。