

Circular Saws

圓鋸機



HiKOKI




C1806DB 18V 無刷圓鋸機 (165mm)

NEW



傾斜切割



規格	
鋸片直徑	外徑: 165mm / 孔徑: 20mm
最大切割深度	90°: 66mm, 45°: 45mm
電池電壓	18V
無負載轉數	低噪音: 2,500/min, 強力模式: 4,500/min
全長	285mm
重量	3.3kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 集塵器, 扳手, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

C1807DA 18V 無刷圓鋸機 (190mm)



規格	
鋸片直徑	外徑: 190mm / 孔徑: 25.4mm
最大切割深度	90°: 64.5mm, 45°: 49mm
電池電壓	18V
無負載回轉數	低噪音: 2,000/min, 強力模式: 3,800/min
全長	317mm
重量	3.9kg (含電池)
標準配件	電池, 充電器, 鋸片, 扳手, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



MV
MULTI VOLT
BRUSHLESS

C3606DB

36V 無刷圓鋸機 (165mm)

NEW



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
鋸片直徑	外徑 : 165mm ; 孔徑 : 20mm
最大切割深度	90° : 66mm ; 45° : 49mm
電池電壓	36V
無負載回轉數	低噪音 : 2,000/min ; 強力模式 : 5,600/min ; 裝飾模式 : 5,600/min
全長	285mm
重量	3.4kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 集塵器, 扳手, 短桿, 導板, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)

C3607DA

MV 36V 無刷圓鋸機 (185mm)



MV
MULTI VOLT
Li-ion
BRUSH
LESS
Brushless Motor



規格	
鋸片直徑	外徑 : 185mm ; 孔徑 : 20mm
最大切割深度	90° : 62mm ; 55° : 39mm ; 45° : 47.5mm
電池電壓	36V
無負載回轉數	低噪音 : 2,000/min ; 強勁模式 : 4,300/min
全長	318mm
重量	4.0kg(含電池)
標準配件	電池組, 充電器, 鋸片, 扳手, 短桿, 導板, 電池蓋 (標準配件依國家或地區而異)



■ 鋁製底座進行平滑切割更精確



■ 鼓風機功能裁切時更方便



■ 快速簡便的刀片更換

主表面採用柔軟材料的扁平外觀設計為裝置提供了側臥時的穩定性。這使得刀片更換更容易，也防止工件被割傷。

軟質材料

C3607DRA

MV 36V 無刷多角度切斷機 (7")



請勿直視雷射光束



- * 與同款機種比較重量最輕
- * 自動調整速度
- * 低噪音 -10dB 淨音
- * 配備內置雙 LED 燈，照射範圍廣
- * 使用滑動系統，即使在狹窄的空間也能輕鬆工作
- * 採用 2 段式皮帶驅動
- * 雷射標記可用於黑線對齊（具有自動熄燈功能）
- * 傾斜角度微調機構
- * 小凹槽功能

規格	
鋸片直徑	外徑 190mm；孔徑 20mm
切割能力	
斜切切斷範圍	左：0~45°；右：0~57°
斜角切斷範圍	左：0~45°；右：0~45°
複合切斷範圍	左傾斜：0~45°；左旋轉：0~45° 右傾斜：0~45°；左旋轉：0~31°；右旋轉：0~45°
無負載回轉數	4,000/min
尺寸	830 x 780 x 484 mm
重量	14.0kg(含電池)
標準配件	子工作台支架，子工作台組，6mm 旋鈕螺柱，側手柄，鋸片，集塵袋，虎鉗組件，扳手電池，充電器，鋸片，扳手，電池蓋（標準配件依國家或地區而異）



最大切割尺寸 310mm

重量只有
14kg





SV1813DA
18V 無刷砂紙機

NEW



規格

打磨和紙張尺寸	125mm Ø (5")
無負載回轉數	7,000 - 11,000 轉/分
軌道直徑	3mm (1/8")
無負載噪音值	77.1dB(A)
使用 5.0Ah 電池每次充電的工作時間	約 45 分鐘
機身尺寸(長X寬X高)	158 x 158 x 153 mm
重量	1.6kg (含電池 BSL1830Q)
標準配件	集塵袋 (378842) - 轉接頭[A] (378837) - 轉接頭[B] (378838) 和砂紙 A-P120 (308519)





CJ36DA MV 36V 無刷線鋸機



規格	
能力	木: 135 mm, 軟鋼板: 10mm, 不銹鋼: 3.2mm
最小切割半徑	25mm
傾斜切割角	左右 0~45°
電池電壓	36V
行程長度	26mm
無負載回轉數	標準模式: 800 - 3,500/min, 自動模式: 1,400 - 3,500/min
全長	277mm
重量	2.7kg(含電池)
標準配件	電池, 充電器, 鋸片, 鋸片導向板, 六角扳手, 芯片蓋 (標準配件依國家或地區而異)

