

型別	第一組輸出	第二組輸出	警報	再傳送	遙控輸入	通訊	第一輸入	主電源	附件(另售)
FY900(紅綠光) FY901(藍白光) PFY900(可程式)	1	0	1	0	0	0	0 1	A	N
	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	0 無	輸入類別一覽表之“代碼”	A AC 85~265V	N 無
FY400 48x48mm	1 繼電器 Relay	1 繼電器 Relay	1 1 組	1 4~20mA	1 4~20mA	3 TTL		D DC 24V	T 端子蓋
FY600 96x48mm	2 電壓脈衝 (SSR 驅動用)	2 電壓脈衝 (SSR 驅動用)	2 2 組	2 0~20mA	2 0~20mA	B RS-485(FY)			W IP65
FY700 72x72mm	3 4~20mA	3 4~20mA	3 3 組	A 0~5V	A 0~5V				R 端子蓋+ IP65
FY800 48x96mm	4 0~20mA	4 0~20mA		B 0~10V	B 0~10V				
PFY400 / 401 48x48mm	A 0~5V	A 0~5V		C 1~5V	C 1~5V				
PFY600 96x48mm	B 0~10V	B 0~10V	A HBA	D 2~10V	D 2~10V				
PFY700 / 701 72x72mm	C 1~5V	C 1~5V	B HBA+AL2		M 回授型閥門反饋				
PFY800 / 801 48x96mm	D 2~10V	D 2~10V	C HBA+AL2+AL3						
PFY900 / 901 96x96mm									
	5 1φSCR零位控制								
	6 3φSCR零位控制								
	7 三線式比例馬達閥控制								
	8 1φSCR相位控制								

※ 色方框為選購功能，須另加收費用

※ HBA加熱斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)

※ 黑色方框為選購功能，需另加收費用

輸入類型	類別		代碼	範圍	
				°C	°F
熱電偶 (TC)	K	K1	01	-50.0~600.0	-58.0~999.9
		K2	02	-50~1200	-58~2192
	J	J1	03	-50.0~400.0	-58.0~752.0
		J2	04	-50~1200	-58~2192
	R	R	05	-50~1760	-58~3200
	S	S	06	-50~1760	-58~3200
	B	B	07	-50~1820	-58~3308
	E	E	08	-50~900	-58~1652
	N	N	09	-50~1300	-58~2372
		T1	10	-199.9~400.0	-199.9~752.0
		T2	11	-199~400	-326~752
	W	W	12	-50~2320	-58~4208
白金電阻體 (RTD)	PT100	PT1	15	-199.9~850.0	-199.9~999.9
		PT2	16	-199~850	-326~1562
		PT3	17	0~850	32~1562
	L	L	14	-50~800	-58~1472
線性類比輸入 (Linear)	AN1	0~25mV	18	-1.999~9.999 -19.99~99.99 -199.9~999.9 -1999~9999	
	AN2	0~50mV	19		
		0~20mA	20		
		0~1V	21		
		0~2V	22		
		0~5V	23		
		0~10V	24		
	AN3	0~70mV	25		
	AN4	4~20mA	26		
		10~50mV	27		
		1~5V	28		
		2~10V	29		