

环境

標準	IEC 60584-1 IEC 60947-1
產品認證	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL
IP防護等級	IP20 端子組) IP50 住宅)
耐火	850 °C 符合 IEC 60695-2-1 850 °C 符合 UL
抗衝擊	50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振	5 gn (f= 10...100 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗靜電放電	6 kV 接觸) 符合 IEC 61000-4-2 級別3 8 kV 空氣) 符合 IEC 61000-4-2 級別3
抗快速瞬變	1 kV 符合 IEC 61000-4-4 輸入輸出) 2 kV 符合 IEC 61000-4-4 電源)
輻射/傳導干擾	CISPR 22 1組- B類 CISPR 11
儲存環境溫度	-40...85 °C
運行環境空氣溫度	0...50 °C 並排安裝 0...60 °C 2釐米間距
污染程度	2 符合 IEC 60664-1

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.7 cm
Package 1 Width	8.2 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	103.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	47
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5.62 kg

供应的可持续性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	 壽命結束資訊
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

合同保修

保固	18 months
----	-----------