

電力膠帶			
型 號	總厚度 (mm)	耐溫 (°C)	用途/特性
Super 33+	0.18	- 18~105	具極佳的黏性、延伸性及極高的適形性，具火焰自熄性，耐冷、熱氣候，耐紫外線，耐磨，耐濕氣，酸、鹼及耐腐蝕性。可用來做為600V以下燈具接線頭之絕緣
Super 88	0.22	- 18~105	具火焰自熄性，耐冷、熱之環境。使用時，可快速增加絕緣厚度與耐磨強度，此外，更能抵抗紫外線及耐濕、酸、鹼等侵蝕
35	0.18	- 18~105	具有良好的耐候性，耐磨性，耐酸鹼、濕氣，及抗紫外線及火燄自熄性。有 9 種顏色可供色碼識別用。一般使用於屋內及非長時間暴露於屋外之相位識別，馬達引線識別，管路系統，安全區域識別，低壓接頭及電纜線之整理。也可用於 PVC 和 PE 被覆之電纜上 (紅/黃/藍/白/綠/棕/灰/黑)
1700	0.18	80	為一種經濟型電氣用乙烯膠帶 (PVC)
Temflex 150	0.13	0~80	具有良好的絕緣性、耐燃、耐電壓、耐候等特性，適用於絕緣保護、電線纏繞、汽車線束、消磁線圈、通信配線等 (紅/黃/藍/白/綠/棕/灰/黑)
22	0.25	-	耐磨性高，可做電氣絕緣及機械保護用。用途包括匯流排絕緣及電纜外被修護等
P.T.F.E止洩帶	0.1	-	纏繞容易、PTFE鐵氟龍材質，可用於螺牙的防漏，改善緊密度、裝置蒸餾水桶龍頭時，纏繞止洩帶可確保不漏水