

技術參數 TECHNICAL DATA

外殼直徑(mm) Size	Ø 30mm	Ø 90mm	Ø 45mm	Ø 57mm
可選電壓(V) Input Voltage Options	AC/DC6V、AC/DC12V、AC/DC24V		AC/DC12V、AC/DC24V、AC110V、AC220V	
可選層數 Tier	一層二層三層	三層	一層	二層 三層 四層 五層
可選顏色 Module Colors	R G Y BL W			
可選模式 Functions Available	閃亮型 常亮型 閃亮帶蜂鳴器型 常亮帶蜂鳴器型 Flashing/Continuous/Flashing with Buzzer/Continuous with Buzzer			
可選光源 Lamp Type	鎢絲燈泡 LED燈泡 Tungsten Filament/LED	LED燈泡	鎢絲燈泡 LED燈泡 Tungsten Filament/LED	
可選底座 Base Type	U直立式 PB角架式 Upright/Angular		PR盤座式 C折疊式 PB角架式 R圓盤式 WM側掛式 SS方形折疊式 Disc Base/Folding/Angular/Disc/WM	
工作環境溫度範圍 Operating Temperature Range	-10°C ~ +50°C			
耐振動性 Vibration Resistance	加速度7m/s ² , 頻率30Hz Accelerated Speed7m/s ² , Frequency30Hz			
常態絕緣電壓強度 Withstanding Voltage	2000V/50Hz, 1mA & 1min無擊穿、無飛弧現象 2000V/50Hz, 1mA & 1min between terminals and chassis without breaking insulation			

編號說明 ORDERING

1 S - 2 L - 3 - 4 - 5 - 6

例: MPS - 30 (L) - 1 - R.Y.G.BL.W - PB

1 ———— { MP= 非閃亮 Functions Available: MP---- Non-Flash
MR= 閃亮 MR---- Flash

S ———— 蜂鳴器 Buzzer

2 ———— 規格 Type → Ø30型 Ø45型 Ø57型 Ø90型

L ———— 燈泡為LED: 加字母L Bulb is LED:Use L

3 ———— 電壓代碼 Rated Voltage → (1)AC/DC 12V (2)AC/DC 24V (3)AC 110V (4)AC 220V (5)AC/DC 6V

4 ———— 層數 Tier → G Y R BL W ———— 如A01圖示

5 ———— 底座 Base →

C ——— 折疊式 (Ø45、Ø57)	C——— Folding Type (Ø45、Ø57)	A01
PR ——— 盤座式 (Ø45、Ø57)	PR——— Disc Base Type (Plastic) (Ø45、Ø57)	
PB ——— 角架式 (Ø45、Ø57)	PB——— Angular Pole Type (L Iron) (Ø45、Ø57)	
R ——— 圓盤式 (Ø45、Ø57)	R——— Disc Type (Plastic) (Ø45、Ø57)	
WM——— 側掛式 (Ø45、Ø57)	WM——— Wall Mounting Type (Plastic) (Ø45、Ø57)	
SS ——— 方形折疊式 (Ø45、Ø57)	SS —— Square Folded Type (Ø45、Ø57)	
B ——— 黑色蓋 (Ø90)	B—— Black (Ø90)	
C ——— 鍍銀蓋 (Ø90)	C—— Nickel Plat (Ø90)	
W ——— 米黃色蓋 (Ø90)	W—— Cream (Ø90)	
PB——— 角架式 (Ø30)	PB—— Angular Pole Type (L Iron) (Ø30)	
U ——— 直立式 (Ø30)	U—— Upright Type (Ø30)	

6 ———— 卡式燈泡型式, 請再加代碼"S" STUCK TYPE BULB, PLEASE ADD CODE "S"