

直流 2 線式

形狀	檢測距離	型號	
		動作模式	
		NO	NC
非隔離	5mm	TL-W5MD1 2M * 1 * 2	TL-W5MD2 2M * 2

直流 3 線式

形狀	檢測距離	輸出型態	型號	
			動作模式	
			NO	NC
非隔離	1.5mm	NPN	TL-W1R5MC1 2M * 1 * 2	—
		PNP	TL-W1R5MB1 2M	—
	3mm	NPN	TL-W3MC1 2M * 1 * 2	TL-W3MC2 2M * 1 * 2
		PNP	TL-W3MB1 2M * 2	TL-W3MB2 2M * 2
	5mm	NPN	TL-W5MC1 2M * 1 * 2	TL-W5MC2 2M
		PNP	TL-W5MB1 2M	TL-W5MB2 2M
20mm	NPN	TL-W20ME1 2M * 1	TL-W20ME2 2M * 1	
隔離	5mm	NPN	TL-W5E1 2M	TL-W5E2 2M
		PNP	TL-W5F1 2M	TL-W5F2 2M

\* 1. 另提供各種不同頻率類型・防止相互干擾。型號為 TL-W[]M[]5 型。(例.TL-W5MD15)

\* 2. 另有耐繞曲導線 ( Robot Cord ) 類型。型號後面會加上-R。(例: TL-W5MC1-R 2M)

安裝金具 ( 附屬品 )

若遺失等時請下單訂購。

型號	適用感測器	數量
Y92E-D2R5	TL-W1R5[]	1
Y92E-D3	TL-W3[]	

