



主要信息

| | |
|-------|--|
| 产品系列 | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| 产品类型 | 简单拉绳开关 |
| 产品短名 | XY2CD |
| 外壳颜色 | 兰 |
| 过电压种类 | Class I 符合 IEC 61140 Class I 符合 NF C 20-030 |

补充信息

| | |
|-------------------------|---|
| 拉线最大长度 | 6 m |
| 本体材料 | Zamak |
| 头部材料 | 塑料 |
| 额定电源电压 [Us] | 240 V |
| 触点类型 | 1 NC + 1 NO |
| 触点动作 | 瞬动 |
| Resistance to wrenching | 237 DaN 操作头 36 daN operating ring |
| 电缆进线孔数量 | 3 3个pg11电缆密封接口 适用 Pg 11 |
| 机械寿命 | 1500000 次 |
| 额定工作电流 [Ie] | 3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A |
| 约定封闭发热电流 [Ithe] | 10 A |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
| 型号 | XY2CD |

环境

| | |
|---------|-------------------|
| 产品认证 | CCC[RETURN]CE |
| 运行温度 | -20...70 °C |
| IP 保护等级 | IP66 符合 IEC 60529 |

包装单位

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.200 cm |
| Package 1 Width | 6.500 cm |
| Package 1 Length | 14.600 cm |
| Package 1 Weight | 285.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S01 |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 15 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 4.745 kg |

可持续性

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| 流通资料 | 无需具体的回收操作 |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |

合同保修

| | |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|