

- 基礎信息

產品名稱	數字保護繼電器：PAC-P200 (Feeder)		
類別	電氣設備 無源元件		
關鍵詞	饋線，繼電器，電機，p200		
品牌	PNC 技術		
起源			

- 細節
- 交易

PAC-P200：饋線和電機的多功能數字保護和控制單元

PAC-P200 是一種多功能數字保護和控制單元，用於饋線/進線和電機。該智能設備符合 KEMC-1120(2008.6.26)、IEC-60255 和 CE 標準。而且 PAC-P200 可以應用於任何類型的接地系統。

保護/檢測

- 過電流(50/51)、接地過電流(50N/51N) 保護
- 選擇性接地過流（67Ns、67G）保護
- 過壓(59)、欠壓(27) 保護
- 接地過壓(59G, 64) 保護
- 負序過壓(47) 保護
- 負序過流(46) 保護
- 熱過載（49）保護
- 電機啓動監控/失速（48 / 51L）保護
- 電機啓動禁止(66/68)
- 浪湧檢測(I2f/I1f)

用戶界面

- 128×240 圖形 LCD 顯示屏
 - 20 x LED，13 x 鍵盤
 - 易於使用的邏輯編輯器，用於序列邏輯組合
 - 通訊端口
- 正面：RS-232 端口 1ea
背面 RS-232 端口 1ea + RS-485 端口 1ea
- 支持的協議

Modbus RTU(TCP/IP), DNP3.0(TCP/IP),
IEC 60870-5-103(TCP/IP)

控制

- 簡單的可編程邏輯 (FlexLogic™)
- CB 本地/遠程控制

測量/監測/記錄

- V、A、W、Wh、Var、Varh、F、PF 等的高分辨率測量。
- 真有效值電流/電壓、二次諧波電流、THD、需求
- 跳閘電路監控 (TCS)
- PT 引信監控、電流/電壓不平衡監控、CT 電流總和監控
- 512 x 故障/事件記錄
- 故障波形存儲 (COMTRADE 文件格式)

[Max : 8 x 50Cycle, Trigger : 0~99% 可選]

- 數據記錄存儲

[記錄週期：4~12000 分鐘]