

■直接式吊車按鈕開關(防雨型)

- 本開關可直接控制三相馬達,可免使用電磁開關,降低成本,連線容易。
- 本開關為防水之懸態式吊車開關,外殼採用 ABS 樹脂,絕緣佳,即使屋外使用,亦安全無虞。
- 本開關採機械連鎖配線,可防止馬達正逆短路現象。
- 本開關可選用緊急開關、指示燈、按鈕開關、選擇開關、鑰匙開關或單獨封閉、搭配使用,變化性高。選用開關額定電流 1th=10A。

■特征

接點座型號	規格	電纜線外徑		接線端子	備注
THS82C	三相 200/220VAC 400/440VAC 2.2KW	二點	Φ11.3~Φ13.5	M3.5	直接控制電動機
		四點	Φ13.3~Φ16.5		
		六點	Φ16.3~Φ19.5		
		八點	Φ19.3~Φ22.5		

■型號說明

1.空白代表中文貼紙, A 代表單箭頭貼紙, E 代表英文貼紙。

	一、二點	三、四點	五、六點	七、八點	貼紙
THS-8	2				空白
THS-8	2	2			A
THS-8	ES	2	2		E
THS-8	EP	2	2	2	E

項次	代號	說明
控制形式	2	直接式單段速
按鈕開關	EX	緊急開關+防水橡膠
	EB	緊急開關+平頭按鈕
	EI	緊急開關+照光式按鈕
	EK	緊急開關+鑰匙開關
	EP	緊急開關+指示燈
	ES	緊急開關+選擇開關
	PB	on-off 按鈕開關(1A)

