

| 型號           |                 |              | C-1000F                                                                                      | C-2000F               | C-3000F       |
|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 額定容量         |                 |              | 1kVA                                                                                         | 2kVA                  | 3kVA          |
| 輸入           | 電壓              |              | 1 ϕ 2 ω 80V~140V (±5V)                                                                       |                       |               |
|              | 頻率              |              | 50/60Hz±4Hz (自動偵測)                                                                           |                       |               |
|              | 功率因素            |              | 0.98                                                                                         |                       |               |
|              | THDI            |              | < 10%                                                                                        |                       |               |
|              | 電源輸入            |              | NEMA 5-15P 電源線                                                                               | 輸入端子座：電流大於 15Amps 需配線 |               |
| 輸出           | 電壓 (可設定)        |              | 1 ϕ 2 ω 100V, 110V, 115V, 120V                                                               |                       |               |
|              | 頻率              |              | 50/60Hz                                                                                      |                       |               |
|              | 功率因素            |              | 0.8                                                                                          |                       |               |
|              | 電壓穩定度           |              | ±2%                                                                                          |                       |               |
|              | 頻率穩定度           |              | ±0.5%                                                                                        |                       |               |
|              | 波形失真            |              | ≤4% (線性負載)                                                                                   |                       |               |
|              | 超載能力            |              | 150%維持25秒內                                                                                   |                       |               |
|              | 插座 (NEMA)       |              | 4                                                                                            | 4+端子座                 |               |
|              | 電池              | 直流電壓         |                                                                                              | 36V                   | 72V           |
| 型式           |                 | 12V (密閉式免維護) |                                                                                              |                       |               |
| 供電時間         |                 | 全載           | >5分鐘 (800W)                                                                                  | >5分鐘 (1600W)          | >4分鐘 (2400W)  |
|              |                 | 半載           | >16分鐘 (400W)                                                                                 | >16分鐘 (800W)          | >14分鐘 (1200W) |
| 再充電時間        |                 | 5小時回充至90%滿電位 |                                                                                              |                       |               |
| 效率           | AC to AC (額定值)  |              | 86%                                                                                          |                       |               |
| 轉換時間         | 停電或復電           |              | 零中斷                                                                                          |                       |               |
|              | UPS到Bypass或逆向轉換 |              | < 4ms                                                                                        |                       |               |
|              | 超載消失            |              | 自動回復UPS供電                                                                                    |                       |               |
| 指示燈 (LED顯示器) |                 |              | 電力輸入正常 (綠色)，變流器正常 (綠色)，負載跳由旁路供電 (橙色)，異常 (紅色)，負載指示 (5個LED顯示器)，電池放電指示 (橙色)，放電電池容量指示 (5個LED顯示器) |                       |               |
| 警報聲音         | 電池放電            |              | 當輸入市電異常時每4秒發警告聲，當電池將用盡時每秒發警告聲                                                                |                       |               |
|              | UPS異常           |              | 連續聲                                                                                          |                       |               |
| 自動開機         |                 |              | 市電斷電後，復電時UPS具自動開機能力                                                                          |                       |               |
| 通訊介面         | RS-232          |              | 提供輸入電壓、輸出電壓、負載百分比、電池電壓及UPS運轉狀態等資料                                                            |                       |               |
|              | 選購配備            |              | AS400, SNMP, USB, RS-485                                                                     |                       |               |
| 操作環境         | 溫度              |              | 0 °C ~ 40 °C                                                                                 |                       |               |
|              | 溼度              |              | 20% ~ 90% (non-condensing)                                                                   |                       |               |
|              | 噪音 (1公尺距離)      |              | ≤ 50dB                                                                                       | ≤ 55dB                |               |

重量及尺寸

|        |            |  |             |             |             |
|--------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 重量(kg) |            |  | 12          | 23          | 28          |
| 外觀尺寸   | W×D×H (mm) |  | 145×355×220 | 190×383×318 | 190×433×318 |