

一般					
UPS 輸出功率額定值 (1.0 p.f.)	100、125、150、175、200kW				
雙轉換模式效率	最高達 96%				
節能系統 (ESS) 效率	> 99%				
靜態旁路額定值	200kW				
外部並聯	以 HotSync 技術最多並聯 4 組				
UPS 拓樸架構	雙轉換在線式，IGBT				
UPS 防護等級	IP20				
噪音（前方一公尺）	在雙轉換模式 < 70 dBA，在 ESS < 55 dBA				
高度 (最大)	海拔 1000 公尺，氣溫 40°C。最高海拔 2000 公尺，1000 - 2000 公尺，每上升 100 公尺降低額定值 1%				

輸入					
額定輸入電壓	220/380 V、230/400 V、240/415 V 50/60 Hz				
電壓容許範圍 - 整流器輸入	187 至 276 V				
電壓容許範圍 - 旁路輸入	額定電壓 -15%/+10%				
額定輸入頻率	50 或 60 Hz，使用者可設定				
頻率容許範圍	40 至 72 Hz				
輸入配線	3 相 + 中性線				
100% 負載時的輸入功率因數	> 0.99				
輸入電流總諧波失真 (THDi)	<3%				
額定輸入有效值電流	100kW	125kW	150kW	175kW	200kW
380V	159A	199A	239A	278A	318A
400V	151A	189A	227A	264A	302A
415V	146A	182A	219A	255A	291A
緩啟動功能	有				
內部反饋保護	有				

輸出					
輸出配線	3 相 + 中性線				
額定輸出電壓額定值	220/380 V、230/400 V、240/415 V，可設定				
總電壓諧波失真	< 1% (100% 線性負載)；< 5% (100% 非線性負載)				
輸出功率因數	1.0				
允許的負載功率因數	0.8 滯後至 0.8 超前				
逆變器過載	10 分鐘 102-110%、60 秒 111-125%、10 秒 126-150%、300 毫秒 > 150%。				
旁路過載	連續 < 125%，20 毫秒 1000%				

電池					
電池類型	12V、VRLA				
充電方式	ABM 技術或浮動充電				
溫度補償	選用				
電池額定電壓 (VRLA)	480V				
電池數量	38 至 42 顆。預設為 40 顆				
充電電流限制	預設為 5A，每 UPM 可設定上限為 25A				
電池啟動能力	有				

通訊					
MiniSlot	3 個通訊插槽				
網路/SNMP 介面	有，選用				
序列埠	主機內建 USB				
標準連接埠	MiniSlot 埠用於連接選用的連接卡、裝置 USB 及主機 USB、RS-232 服務連接埠、繼電器輸出、5 組警報輸入及專用 EPO				

選購配件					
MiniSlot 連接 (Web/SNMP、ModBus/Jbus、繼電器) 外部電池櫃 (EBC) 並聯箍櫃 (PTC) 外部維護旁路開關 (EMBS) 外部電池櫃斷路器 (EBCB)					

符合標準					
安全	IEC 62040-1				
EMC	IEC 62040-2				
效能	IEC 62040-3				
認證	BSMI、消防認證				

零件編號	說明	額定值	尺寸 (寬 x 深 x 高) 公釐	淨重 (公斤)
730-80492-00P	伊頓 93PR 25kW (UPM) 不斷電模組	25KW	460 x 600 x 130	28
9106-42217-00P	伊頓 93PR 200kW 框架、內部反饋、MBS	最大 200KW	603 x 1013 x 2050	368